



Technické údaje

Pripojovacie napätie polyfáza	380 – 415 V 2N
Pripojovacie napätie jednofázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 Hz
Maximálny príkon	6,1 kW
Poistka / sieťové pripojenie dvojfázové	2 x 16 A
Poistka / sieťové pripojenie jednofázové	1 x 16 A
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	598 x 599 x 580 mm
Rozmery varná komora (šírka x výška x hĺbka)	480 x 308 x 405 mm
Varná komora objem	53 l
Počet úrovní	3
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	62 kg
Hmotnosť	47 kg
Materiál povrchu	Sklo
Rozsah nastavenia teploty	30 – 230 °C
Ovládanie výkonu	bez stupňov
Dĺžka prívodná hadica na vodu	2,5 m
Prípojka prívodná hadica na vodu	3/4"
Dĺžka odvádzacia hadica na vodu	2,5 m
Vnútorný priemer hadice na odpadovú vodu	19 mm
Filtračný materiál	Aktívnym uhlím s iónovým výmenníkom
Maximálna životnosť filtra	1 rok
Garantovaný čas prípravy aktualizácií softvéru (od dátumu ukončenia platnosti produktu)	5 roka

Opis produktu

- Maximálny výkon/najlepší výsledok varenia
- Jednoduchšie čistenie
- Perfektný dizajn
- Jednoduché ovládanie
- Čerstvý vzduch a nerušený výhľad
- Sklápací 19-palcový plnografický dotykový displej
- Jasný výhľad vďaka automatického odsávaniu pary BORA Clear View pred otvorom dvierok
- BORA Smart Open – automatické predbežné otváranie dvierok po BORA Clear View odsatí pary
- Inovatívne plnoautomatické čistenie parného priestoru
- eSwap – jednoduchá výmena filtra spredu jednoduchým vyklopením displeja

Ovládanie

- Sklápací 19-palcový plnografický dotykový displej
- Praktické informácie a rady
- Odporúčania k potravinám podľa prípadných stravovacích cieľov
- Prvé kroky
- Prvé jedlá
- Prednastavenia
- Obľúbené
- Zmena pohľadu umožňuje výber obľúbenej ovládacej plochy
- Vytvorenie a uloženie individuálnych programov
- Zanechajte odkaz ostatným používateľom

Výbava / funkcie

- Štvorbodový teplomer do jedla na presné určenie bodu uvarenia a pripojená funkcia automatického vypnutia
- Jasný výhľad vďaka automatického odsávaniu pary BORA Clear View pred otvorom dvierok
- BORA Smart Open – automatické predbežné otváranie dvierok po BORA Clear View odsatí pary
- vodovodná prípojka
- Výkonný ohrev v spojení so silnými ventilátormi horúceho vzduchu pre rovnomerný výsledok pri príprave a rýchlu dodatočnú reguláciu
- X BO pachový filter
- Manuálne varenie pre individuálne nastavenie cieľovej vlhkosti a teploty
- Automatické programy
- LED viacúrovňové osvetlenie
- Pripojenie multizásuvky na zjednodušené a rozšírené riadenie

Čistenie

- Inovatívne plnoautomatické čistenie parného priestoru
- Stav zápachového filtra
- efficiënt drogen, zonder afvegen

spôsoby varenia

- Horúci vzduch od 30 – 230 °C
- Vlhkosť nastaviteľná v rozsahu 100 %/80 %/60 %/40 %/20 %
- Odvlhčenie nastaviteľné v rozsahu -20 %/-40 %/-60 %/-80 %/-100 %
- Opekanie
- Pečenie vrátane parného rázu a nastaviteľných množstiev vody
- Prepečenie
- Grilovanie horúcim vzduchom
- Dusenie
- Parenie
- Dusenie
- Varenie
- Vrenie
- Varené vo vákuu
- Varenie pri nízkych teplotách
- Rozmrazovanie
- Regenerovanie (ohrievanie)

Prevádzkový režim

- Automatické varenie – predinštalované automatické programy – vytvorenie vlastných programov
- Manuálne varenie – voľný výber nastavení teploty a vlhkosti

Bezpečnosť

- Ochrana pred teplom
- Bezpečnostné odpojenie
- Zámok obsluhy
- Detská poistka

Rozsah dodávky

- X BO parná rúra
- X BO vymedzovač rámu
- X BO perforovaná varná nádoba z nerezovej ocele
- X BO rošt na pečenie a grilovanie
- 2 x X BO univerzálny plech
- X BO čistiaca kartuša
- X BO pachový filter
- Prívodná hadica na vodu
- Odvádzacia hadica na vodu
- Odtokové sitko
- Návod na obsluhu a montáž
- Montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

- X BO vymedzovač rámu XBORS
- X BO čistiaca kartuša (6 ks) XBORK/6
- X BO čistiaca kartuša (12 ks) XBORK/12
- X BO perforovaná varná nádoba z nerezovej ocele XBOBGR
- X BO rošt na pečenie a grilovanie XBOBGR
- X BO univerzálny plech XBOUB
- X BO univerzálny plech hlboký XBOUBT
- X BO silikónová podložka na pečenie XBOSBM
- X BO zápachový filter XBOGF
- X BO montážna súprava dolná XBOMSU

Poznámky k produktu a plánovaniu

- Spotrebič vyžaduje vždy pevnú vodovodnú prípojku.
- Tlak vstupnej vody musí byť medzi 200 kPa (2 bary) a 600 kPa (6 barov). Pre Dánsko, Fínsko, Nórsko a Švédsko musí byť tlak vstupnej vody minimálne 1 MPa (10 barov). Ak je tlak vyšší ako 600 kPa (6 barov), je potrebné pre bezproblémovú prevádzku namontovať redukčný ventil.
- Odtok vody musí byť pripojený buď na sifón mimo alebo po omietkou s pevnou hadicovou prípojkou alebo na prípojku spotrebiča sifónu drezu.
- Uzatvárací kohút pre prívod čerstvej vody a sifón musia byť pri zabudovanom spotrebiči ľahko prístupné.
- Za spotrebičom sa nesmie namontovať žiadna zadná stena korpusu.
- V korpuse musí byť všeobecne vytvorený prierez vetrania minimálne 160 cm².
- Medzi zadnou stenou spotrebiča a susedným dielom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 30 mm.
- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže. Pripojenie pomocou zásuvných konektorov (konektory Schuko) je neprípustné.
- Na aktualizovanie cez Wi-Fi musí byť spotrebič pripojený na internet.