



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N
Anslutningsspänning enfasig	220 – 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning max.	6,1 kW
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 16 A
Mått (bredd x höjd x djup)	598 x 599 x 580 mm
Mått ugnens kavitet (bredd x djup x höjd)	480 x 308 x 405 mm
Kavitetsvolym	51,5 l
Antal inskjutningsnivåer	3
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	62 kg
Vikt	47 kg
Material yta	Glas
Temperaturregleringsområde	30 – 230 °C
Effektstyrning	steglös
Längd tilloppsslang	2,5 m
Inloppsslangens längd	3/4"
Längd avloppsvattenslang	2,5 m
Inre diameter avloppsvattenslang	19 mm
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Brukstid filter maximalt	1 år

Produktbeskrivning

- Högsta prestanda / Bästa resultat i matlagningen
- Rengöring lekande lätt
- Design - formfulländad
- Enkel manövrering
- Frisk luft och fri sikt
- Fällbar 19-tums pekskärm med full grafik
- Fri sikt tack vare den automatiska ångutsugningen BORA Clear View innan luckan öppnas
- BORA Smart Open - automatisk lucköppning efter BORA Clear View ångutsugning
- Innovativ, helautomatisk rengöring av ugnen
- eSwap - enkelt filterbyte framifrån genom att fälla upp displayen

Användning

- Fällbar 19-tums pekskärm med full grafik
- Praktisk information och anvisningar
- Livsmedelsrekommendationer motsvarar möjliga näringsmål
- De första stegen
- Första rätter
- Förinställningar
- Favoriter
- Du kan välja den favoriserade panelytan genom att byta vy
- Ställa in och spara individuella program
- Lämna ett meddelande för andra användare

Utrustning / funktioner

- Fyrpunktstermometern för exakt bestämning av kokpunkten och kopplad avstängningsautomatik
- Fri sikt tack vare den automatiska ångutsugningen BORA Clear View innan luckan öppnas
- BORA Smart Open - automatisk lucköppning efter BORA Clear View ångutsugning
- Fast vattenanslutning
- Effektiv upphettning i kombination med en kraftig varmluftsström ger ett jämnt tillagningsresultat och snabb reglering
- X BO luftfilter
- Manuell tillagning för individuell inställning av önskad fukt och önskad temperatur
- Automatiska program
- LED-multilevel-belysning
- Nätverksanslutning mellan multilådan och ugnen för en förenklad och utökad styrning

Rengöring

- Innovativ, helautomatisk rengöring av ugnen
- Luftfiltrets tillstånd
- effektiv torkning, utan eftertorkning

Tillagningsmetoder

- Aire caliente de 30 a 230 °C
- La humedad se puede ajustar en un rango del 100%/80%/60%/40%/20%
- La deshumidificación se puede ajustar en un rango del -20%/-40%/-60%/-80%/-100%
- Asar
- Repostería incl. pulverización de vapor y cantidades de agua ajustables
- Gratinar
- Estofar
- Cocinar al vapor
- Cocción
- Hervir a fuego lento
- Cocción al vacío
- Cocer a baja temperatura
- Descongelar
- Calentar

Driftsätt

- Automatisk tillagning – förinställbara receptbaserade automatprogram – Gör egna program
- Manuell tillagning – fritt valbara inställningar av temperatur och fuktnivå

Säkerhet

- Temperaturskydd
- säkerhetsavstängning
- Manöverspär
- barnsäkring

Leveransomfång

- X BO ångugn
- X BO ram spacer
- X BO rostfritt kokkärl ej perforerat
- X BO rostfritt kokkärl perforerat
- X BO bak- och grillgaller
- X BO universalplåt
- X BO rengöringspatron
- X BO luftfilter
- Slange til vandtilførsel
- Slange til vandafløb
- Avloppssil
- Driftsinstruktion
- Monteringstilbehör

Tillbehör

- X BO ram spacer XBORS
- X BO rengöringspatron (6st) XBORK/6
- X BO rengöringspatron (12st) XBORK/12
- X BO rostfritt kokkärl ej perforerat XBOGBU
- X BO rostfritt kokkärl perforerat XBOGBG
- X BO bak- och grillgaller XBOBGR
- X BO universalplåt XBOUB
- X BO luftfilter XBOGF
- X BO monteringsatts nedtill XBOMSU

Produkt- och planeringsanvisningar

- Apparaten kräver en fast vattenanslutning.
- Trycket på inloppsvattnet ska vara mellan 200 kPa (2 bar) och 600 kPa (6 bar). Om trycket är över 600 kPa (6 bar) måste en tryckregulator byggas in för felfri drift.
- Vattenutloppet måste antingen anslutas via ett utanpåliggande eller underliggande vattenlås med fast slanganslutning eller till anslutningen på ett vattenlås.
- Avstängningskranen för färskvatten och vattenlåset måste vara lättillgängliga på inbyggda apparater.
- Ingen apparat får monteras bakom skåpets bakre vägg.
- Ett genomgående ventilationsvärsnitt på minst 160 cm² ska planeras för skåpet.
- Avståndet ska vara minst 30 mm mellan apparatens vägg och en angränsande komponent.
- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden