



**datos técnicos**

Tensión de conexión multifásica	380 - 415 V 2N / 3N
Potencia zona de cocción delantera izquierda	400 W
Tensión de conexión monofásica	220 - 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Fusible/toma de corriente trifásica	3 x 16 A (conexión estándar)
Fusible/toma de corriente bifásica	2 x 16 A
Fusible/toma de corriente monofásica	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	18,3 kg
Material superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia extractor de superficie	1 - 9, P
Niveles de potencia placa de cocción	1 - 9, P
conexión de conductos	BORA Ecotube
Potencia zona de cocción delantera derecha	2300 W
Potencia zona de cocción trasera izquierda	900 W
Potencia zona de cocción trasera derecha	1400 W
Potencia función booster zona de cocción delantera izquierda	600 W
Potencia función booster zona de cocción delantera derecha	3000 W
Potencia función booster zona de cocción trasera izquierda	1350 W
Potencia función booster zona de cocción trasera derecha	2100 W
Tamaño zona de cocción delantera izquierda	Ø 95 mm
Tamaño zona de cocción delantera derecha	Ø 210 mm
Tamaño zona de cocción trasera izquierda	Ø 140 mm
Tamaño zona de cocción trasera derecha	Ø 175 mm
Tamaño zona de cocción trasera derecha	Ø 175 mm

**Descripción del producto**

- Mando intuitivo sControl
- Nivel acústico extremadamente bajo
- Limpieza fácil
- Bandeja colectora de grasa integrada
- Máximo aprovechamiento de la placa de cocción
- Máximo espacio de almacenaje
- Construcción muy compacta
- Control automático del extractor
- Amplio rebosadero - Volumen de recogida 3 litros
- Función café

**Volumen de suministro**

- Placa de cocción de inducción con extractor de superficie integrado - extracción
- Tobera de entrada negra
- filtro de grasa de acero inoxidable
- instrucciones de uso y montaje
- Cinta selladora
- Juego de placas de compensación de altura
- Carcasa de la toma de corriente
- Accesorios de montaje para la toma de corriente

**Accesorios**

- Tobera de entrada negra PUED
- Tobera de entrada greige PUEDG
- Tobera de entrada roja PUEDR
- Tobera de entrada verde jade PUEDJ
- Tobera de entrada naranja PUEDO
- Tobera de entrada azul PUEDB
- Filtro de grasa de acero inoxidable PUEF
- Cinta selladora UDB25
- Caja de purificación de aire PULB

**Producto- y instrucciones para proyectar**

- El cable de conexión debe ser provisto por el cliente
- Caja de toma de corriente delantera
- El sistema de conductos BORA Ecotube está óptimamente adaptado a los extractores de superficie BORA y garantiza un funcionamiento al 100% y el mejor rendimiento
- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción
- Tipo de montaje: enrasado o superpuesto
- Los cajones y estantes del armario inferior deben ser extraíbles para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza
- Tenga en cuenta que las placas de cocción de inducción requieren la utilización de recipientes de cocción aptos para inducción
- El sistema de extracción de superficie se puede combinar con todas las cajas de enchufe BORA
- Incompatible con los ventiladores universales BORA