



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N/3N
Vasemman etukeittoalueen teho	400 W
Yksivaiheinen verkkojännite	220–240 V
Taajuus	50/60 Hz
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	18,3 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrypoiston tehotasot	1–9, P
Keittotason tehotasot	1 – 9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Oikean etukeittoalueen teho	2 300 W
Vasemman takakeittoalueen teho	900 W
Oikean takakeittoalueen teho	1 400 W
Vasemman etukeittoalueen tehoasetuksen teho	600 W
Oikean etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Vasemman takakeittoalueen tehoasetuksen teho	1350 W
Oikean takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 95 mm
Oikean etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikean takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Oikean takakeittoalueen koko	Ø 175 mm

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Maksimaalinen säilytystila
- Höyrypoiston automaattinen ohjaus
- Suuri ylivuotoallas - Keräystilavuus 3 litraa

Toimitussisältö

- Induktiokaittotasoa ja integroitu keittotason höyrypoisto – poistoilma PURSA
- Höyrypoistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- toiminta- ja asennusohjeet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Musta höyrypoistoritilä PUED
- Höyrypoistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrypoistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrypoistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrypoistoritilä PUEDO
- Sininen höyrypoistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Tiivisteteippi UDB25
- Ilmanpuhdistusyksikkö PULB

Tuote- ja suunnitteluohteet

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrypoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoon ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokeittoasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Keittotason höyrypoistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa