



Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220–240 V
Taajuus	50 – 60 Hz
Tehonkulutus enintään	7250 W (4200 W / 3600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	18,3 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1–9, P
Keittotason tehotasot	1 – 9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Vasemman etukeittoalueen teho	400 W
Oikean etukeittoalueen teho	2 300 W
Vasemman takakeittoalueen teho	900 W
Oikean takakeittoalueen teho	1 400 W
Vasemman etukeittoalueen tehoasetuksen teho	600 W
Oikean etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Vasemman takakeittoalueen tehoasetuksen teho	1350 W
Oikean takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 95 mm
Oikean etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikean takakeittoalueen koko	Ø 175 mm

Tuoteselite

- Intuiitiivinen sControl-säädinalue
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Integroitu rasvan keräysallas

- Keittotason optimaalinen käyttö
- Maksimaalinen säilytystila
- Kompakti rakenne
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus
- Suuri ylivuotoallas - Keräystilavuus 3 litraa
- Kahvitointinto

Toimitussisältö

- Induktiokaittotas ja integroitu keittotason höyrynpisto – poistoilma PURSA
- Höyrynpistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- toiminta- ja asennusohjeet
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

Tarvikkeet

- Musta höyrynpistoritilä PUED
- Höyrynpistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR580
- Sivulista USL515 / USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä Verkkojohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuleuksesta
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokaittotasilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa