









dati tecnici

| Tensione di collegamento polifase | 380 - 415 V 2N / 3N |
|--|-----------------------------------|
| Potenza zona cottura anteriore sinistra | 400 W |
| Tensione di collegamento monofase | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 / 60 Hz |
| Fusibile / collegamento alla rete trifase | 3 x 16 A (connessione standard) |
| Fusibile / collegamento alla rete bifase | 2 x 16 A |
| Fusibile / collegamento alla monofase | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 580 x 515 x 199 mm |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 18,3 kg |
| Materiale superficie | Vetroceramica |
| Livelli di potenza aspiratore per piano cottura | 1 - 9, P |
| Livello di potenza piano cottura | 1 - 9, P |
| collegamento canale | Ecotube BORA |
| Potenza zona cottura anteriore destra | 2300 W |
| Potenza zona cottura posteriore sinistra | 900 W |
| Potenza zona cottura posteriore destra | 1400 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra | 600 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore destra | 3000 W |
| Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra | 1350 W |
| Potenza livello power zona cottura posteriore destra | 2100 W |
| Dimensioni zona cottura anteriore sinistra | Ø 95 mm |
| Dimensioni zona cottura anteriore destra | Ø 210 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore sinistra | Ø 140 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore destra | Ø 175 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore destra | Ø 175 mm |

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- Livello di rumore minimo.
- · Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- struttura ultra-compatta
- Comando aspiratore automatico
- Ampia vasca di raccolta Volume di raccolta 3 litri
- Funzione caffè

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato Aspirante
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox • istruzioni per l'uso e il montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- · Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
 Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Nastro di tenuta UDB25
- Box di purificazione aria PULB

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- · Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Presa di collegamento alla rete anteriore
 Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
 Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
 Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
 I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per concentio i piani di maguitazione o pulizia

- consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA
- Nessuna compatibilità con i BORA ventilatori universali