



tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7250 W (4200 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	20,2 kg
Materiale, overflade	Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Effekt for kogezone forrest til venstre	400 W
Effekt for kogezone forrest til højre	2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre	900 W
Effekt for kogezone bagest til højre	1400 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre	600 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre	3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre	1350 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre	2100 W
Størrelse af kogezone forrest til venstre	Ø 95 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre	Ø 140 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre	Ø 175 mm
Størrelse af udsugningsåbning	445 x 137 mm
Filtermedium	Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale	Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter	150 t (1 år)

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- eSwap - Enkelt filterskifte

- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- optimal udnyttelse af kogepladen
- maksimal opbevaringsplads
- Automatisk emfangstyring
- den mest kompakte konstruktion
- minimalistisk design

Leveringsomfang

- Induktions-kogeplade med integreret bordempfang - recirkulation PURSU
- Indgangsdyse, sort
- rustfrit stål fedtfilter
- aktivt kulfilter
- drifts-og monteringsvejledning
- Skabelon til udskæring af bagpanel
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning

Tilbehør

- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indløbsdysse, grå PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jagedrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Aktivt kulfilter PUAKF
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR580
- Sidelister USL515 / USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Luftrensingsboksen er udstyret med teleskopforlængelse (forlængelse op til 80 mm) til tilslutning på modulets bagvæg
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionseget kogegejr til induktionskogeplader
- Systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser