



**Tekniset tiedot**

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus enintään	7250 W (4200 W / 3600 W)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A (vakioliitäntä)
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	20,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
Vasemman etukeittoalueen teho	400 W
Oikean etukeittoalueen teho	2 300 W
Vasemman takakeittoalueen teho	900 W
Oikean takakeittoalueen teho	1 400 W
Vasemman etukeittoalueen tehoasetuksen teho	600 W
Oikean etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 000 W
Vasemman takakeittoalueen tehoasetuksen teho	1350 W
Oikean takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 100 W
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 95 mm
Oikean etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikean takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Puhallusaukon koko	445 x 137 mm
Suodatinaine	Aktiivihili ja ioninvaihdin
Suodattimen materiaali	Suodatinpaneeli ja hienosuodatin
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)

**Tuoteselite**

- Intuitiivinen sControl-säädin
- eSwap - Helppo suodattimen vaihto
- Tehokas hajunpoisto

- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Keittotason optimaalinen käyttö
- Maksimaalinen säilytystila
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus
- Kompakti rakenne
- Minimalistinen muotoilu

**Toimitussisältö**

- Induktiokaittotasoa ja integroitu keittotason höyrynpisto - kiertoilma PURSU
- Höyrynpistoritilä, musta
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- aktiivihiliisuodatin
- toiminta- ja asennusohjeet
- Malli takapaneelin leikkaukseen
- Tiivistenauha
- Korkeussäätölevysarja
- Sähköliitäntäkotelon kansi
- Sähköliitännän asennustarvikkeet

**Tarvikkeet**

- Musta höyrynpistoritilä PUED
- Höyrynpistoritilä, beigenharmaa, PUEDG
- Punainen höyrynpistoritilä PUEDR
- Jadenvihreä höyrynpistoritilä PUEDJ
- Oranssi höyrynpistoritilä PUEDO
- Sininen höyrynpistoritilä PUEDB
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
- Aktiivihiliisuodatin PUAKF
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR580
- Sivuliista USL515 / USL515AB

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Ei sisällä Verkkojohto
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteiden takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- Huomaa, että induktiokaittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa