



dati tecnici

| | |
|--|---|
| Tensione di collegamento polifase | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Tensione di collegamento monofase | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Potenza assorbita massima | 7250 W (4200 W / 3600 W) |
| Fusibile / collegamento alla rete trifase | 3 x 16 A (connessione standard) |
| Fusibile / collegamento alla rete bifase | 2 x 16 A |
| Fusibile / collegamento alla monofase | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 580 x 515 x 199 mm |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 20,2 kg |
| Materiale superficie | Vetroceramica |
| Livelli di potenza aspiratore per piano cottura | 1 - 9, P |
| Livello di potenza piano cottura | 1 - 9, P |
| Potenza zona cottura anteriore sinistra | 400 W |
| Potenza zona cottura anteriore destra | 2300 W |
| Potenza zona cottura posteriore sinistra | 900 W |
| Potenza zona cottura posteriore destra | 1400 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra | 600 W |
| Potenza livello power zona cottura anteriore destra | 3000 W |
| Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra | 1350 W |
| Potenza livello power zona cottura posteriore destra | 2100 W |
| Dimensioni zona cottura anteriore sinistra | Ø 95 mm |
| Dimensioni zona cottura anteriore destra | Ø 210 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore sinistra | Ø 140 mm |
| Dimensioni zona cottura posteriore destra | Ø 175 mm |
| Dimensioni apertura di sfiatione | 445 x 137 mm |
| Mezzo di filtro | Carbone attivo con scambiatore di ioni |
| Materiale filtrante | Pannello filtrante con filtro a maglia fine |
| Durata utile max. filtro | 150 h (1 anno) |

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro

- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- Comando aspiratore automatico
- struttura ultra-compatta
- Design minimalista

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante PURSU
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Modello per il ritaglio del pannello posteriore
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Nastro di tenuta UDB25
- Cornice piano cottura BKR580
- Listelli laterali USL515 / USL515AB

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo di collegamento alla rete da prevedere in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un'estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o sopra piano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA