



technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 / 60 Hz
Maximale vermogensopname	7,25 kW
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A (standaardaansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	20,2 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramik
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Vermogen kookzone vooraan links	400 W
Vermogen kookzone vooraan rechts	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	900 W
Vermogen kookzone achteraan rechts	1400 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan links	600 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan rechts	3000 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan links	1350 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan rechts	2100 W
Grootte kookzone vooraan links	Ø 95 mm
Grootte kookzone vooraan rechts	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 140 mm
Grootte kookzone achteraan rechts	Ø 175 mm
Grootte uitblaasopening	445 x 137 mm
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Filtermateriaal	Filterpaneel met fijnfilter
Standtijd filter max.	150 h (1 jaar)

Productbeschrijving

- Intuïtieve sControl-bediening
- eSwap - Eenvoudige filtervervangning
- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- kookveld optimaal benutten
- maximale opbergruimte
- automatische regeling van de afzuiging
- meest compacte constructie
- minimalistisch design

Leveringsomvang

- Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie PURSU
- Instroomsproeier zwart
- roestvrijstalen vetfilter
- actieve-koolfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- Sjabloon voor uitsnijding achterpaneel
- Afdichtingsband
- Vulplaatjeset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoehoren voor netaansluiting

Toebehoren

- Instroomsproeier zwart PUED
- Instroomsproeier greige PUEDG
- Instroomsproeier rood PUEDR
- Instroomsproeier jadegroen PUEDJ
- Instroomsproeier oranje PUEDO
- Instroomsproeier blauw PUEDB
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Actieve-koolfilter PUAKF
- Tape UDB25

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- De luchtreinigungsbox is voorzien van een telescopisch kanaal (uittrekbaar tot 80 mm) voor de aansluiting op de achterwand van het corpus
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kooggerei worden gebruikt
- Het kookveldafzuigstelsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten