



Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380-415 V 2N / 3N
Jednofazowe napięcie przyłącza	220-240 V
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Maksymalna moc pobierana	7,25 kW
Zabezpieczenie / przyłącze prądowe trójfazowe	3 x 16 A (połączenie standardowe)
Zabezpieczenie / przyłącze prądowe dwufazowe	2 x 16 A
Zabezpieczenie / przyłącze prądowe jednofazowe	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	580 x 515 x 199 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	20,2 kg
Materiał powierzchni	Szklana ceramika
Stopnie mocy wyciągu oparów	1-9, P
Stopnie mocy płyty grzewczej	1-9, P
Moc pola grzewczego, przód po lewej	400 W
Moc pola grzewczego, przód po prawej	2300 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej	900 W
Moc pola grzewczego, tył po prawej	1400 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	600 W
Moc pola grzewczego, przód po prawej, stopień POWER	3000 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	1350 W
Moc pola grzewczego, tył po prawej, stopień POWER	2100 W
Wielkość pola grzewczego, przód po lewej	Ø 95 mm
Wielkość pola grzewczego, przód po prawej	Ø 210 mm
Wielkość pola grzewczego, tył po lewej	Ø 140 mm
Wielkość pola grzewczego, tył po prawej	Ø 175 mm
Duży otwór wylotowy	445 x 137 mm
Medium filtra	Węgiel aktywny z wymiennicem jonowym
Materiał filtra	Panel filtrujący z drobnym filtrem
Maks. żywotność filtra	150 godz. (1 rok)

Opis produktu

- Intuicyjna obsługa sControl
- eSwap - łatwa wymiana filtra
- Efektywne odprowadzanie zapachów
- najniższy poziom głośności
- łatwe czyszczenie
- Optymalne wykorzystanie płyty grzewczej
- rekordowa oszczędność miejsca
- automatyczne sterowanie pracą wyciągu
- Kompaktowa budowa
- minimalistyczny design

Zakres dostawy

- Indukcyjna płyta grzewcza z wyciągiem oparów – powietrze w obwodzie zamkniętym PURSU
- Dysza wlotowa, kolor: czarny
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Filtr z węglem aktywnym
- Instrukcja montażu i obsługi
- Szablon do wycięcia w panelu tylnym
- Taśma uszczelniająca
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Pokrywa obudowy podłączenia prądu
- Akcesoria montażowe do podłączenia prądu

Dodatkowe wyposażenie

- Dysza wlotowa w kolorze czarnym PUED
- Dysza wlotowa, kolor: szaro-beżowy PUEDG
- Dysza wlotowa w kolorze czerwonym PUEDR
- Dysza wlotowa w kolorze nefrytowym PUEDJ
- Dysza wlotowa w kolorze pomarańczowym PUEDO
- Dysza wlotowa w kolorze niebieskim PUEDB
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF
- Filtr z węglem aktywnym PUAKF
- Taśma uszczelniająca UDB25

Informacje o produkcji i planowaniu

- Należy zaopatrzyć się w kabel przyłączeniowy we własnym zakresie
- Puszka elektryczna
- W celu podłączenia do tylnej ścianki korpusu skrzynka filtra powietrza została wyposażona w teleskopowe przedłużenie (wyciąg do 80 mm).
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.
- Rodzaj montażu: zlicowany lub uskok
- Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia musi być możliwość wyjęcia szuflad i półek w dolnej szafce
- W przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- System wyciągu oparów można łączyć ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA