



Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380-415 V 2N/3N
Enofazna priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	7,25 kW
Varovalo/omrežni priključek, trifazno	3 x 16 A (standardni priključek)
Varovalo/omrežni priključek, dvofazno	2 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, enofazno	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	580 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	20,2 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare	1-9, P
Stopnje moči na kuhalni plošči	1-9, P
Moč kuhališča spredaj levo	400 W
Moč kuhališča spredaj desno	2.300 W
Moč kuhališča zadaj levo	900 W
Moč kuhališča zadaj desno	1.400 W
Moč stopnje Power kuhališča spredaj levo	600 W
Moč stopnje Power kuhališča spredaj desno	3.000 W
Moč stopnje Power kuhališča zadaj levo	1350 W
Moč stopnje Power kuhališča zadaj desno	2.100 W
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 95 mm
Velikost kuhališča spredaj desno	Ø 210 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 140 mm
Velikost kuhališča zadaj desno	Ø 175 mm
Velikost izpušne odprtine	445 x 137 mm
Filtrski medij	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Material filtra	Ploščica filtra s finim filtrom
Najdaljši čas neuporabe filtra	150 ur (1 leto)

Opis izdelka

- Intuitivno upravljanje sControl
- eSwap - Enostavna menjava filtra
- Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav
- Najnižja glasnost
- Preprosto čiščenje
- optimalen izkoristek kuhalne plošče
- Največji prostor za shranjevanje
- Samodejno upravljanje odvoda
- kompaktna zasnova
- Minimalistični dizajn

Obseg dobave

- Indukcijska kuhalna plošča z integriranim odvodom kuhalne plošče - Recirkulacija zraka PURSU
- Rešetka odvoda pare, črne barve
- Maščobni filter iz nerjavečega jekla
- Filter z aktivnim ogljem
- Navodila za uporabo in montažo
- Predloga za izrez zadnje plošče
- Trak za tesnjenje
- Komplet plošč za izravnavo višine
- Omrežni priključek pokrova ohišja
- Montažni pribor za omrežni priključek

Dodatna oprema

- Dovodna šoba PUED, črne barve
- Rešetka odvoda pare, grež PUEDG
- Dovodna šoba PUEDR, rdeče barve
- Dovodna šoba PUEDJ, zeleno-jantarne barve
- Dovodna šoba PUEDO, oranžne barve
- Dovodna šoba PUEDB, modre barve
- Maščobni filter iz nerjavečega jekla PUEF
- Komplet filtrov z aktivnim ogljem PUAKF
- Tesnilni trak UDB25

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Ogljeni filter je opremljen s teleskopskim podaljškom (podaljšanje do 80 mm) za priključitev na zadnjo ploščo korpusa
- Pod kuhalno ploščo poskrbite za zadostno prezračevanje
- Vrsta montaže: površinsko izravnana ali nasadna
- Predali oz. police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi za namene vzdrževanja in čiščenja
- Upoštevajte, da je treba pri indukcijskih kuhalnih ploščah uporabiti indukcijsko kuhinjsko posodo
- Sistem odvoda pare je možno kombinirati z vsemi BORA vtičnicami