



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	810 W
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)	559 x 140 x 537 mm
Kypsennystilan mitat (leveys x korkeus x syvyys)	525 x 97 x 410 mm
Kypsennystilan tilavuus	20 l
Enimmäiskuormitus	25 kg
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	19,2 kg
Paino	16,4 kg
Aikatasot	1 - 6
Lämpötilatasot	1 - 6
Lämpötilan säätöalue	30 - 100 °C
Verkkojohdon pituus	1,8 m
Virtajohdon pistotyyppi	C13 / E + F

Tuoteselite

- Huippuluokan suorituskyky - Tehokas ja monipuolinen
- Parhaat materiaalit - laadukkaita materiaaleja, kuten lasia ja pinnoitettua metallia
- Intuitiivinen käyttö - kuvakkeisiin ja äänimerkkeihin perustuva kosketuspaneeli
- Minimalistinen muotoilu - saumaton, ei vetimiä, täysin musta ja BORA X BOn kanssa yhteensopiva
- Push2Open-mekanismi - laatikko on helppo avata kevyesti etuosaa painamalla
- Helppo puhdistus
- Yksilöllisiä käyttömahdollisuuksia - käyttö joko manuaalisella lämpötilan ja toiminta-ajan säädöllä tai esiasetuksia käyttämällä
- BORA Connectivity - lisää käyttömahdollisuuksia ja toimintoja BORA X BO -uuniin liittämällä.

Toimitussisältö

- Monilaatikko 140mm MS140
- Verkkojohto ja pistoke, tyyppi E + F
- Tiedonsiirtolinja
- 5 paria Koristeelliset sivupalkit (eri leveydet)
- Asennustarvikkeet
- Tiivistysshulle
- Toiminta- ja asennusohjeet

Tarvikkeet

- Monitoimilaatikon lasinen etulevy 140mm MSF140
- Monitoimilaatikko Verkkojohto, tyyppi G MSNLG (UK, IE)
- Monitoimilaatikko Verkkojohto, tyyppi J MSNLJ (CH)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Suoraan monitoimilaatikon päälle voidaan sijoittaa muita kalusteisiin asennettavia laitteita, joiden kokonaispaino saa olla enintään 105 kg.
- Asennusalan on oltava tukeva, ja sen on sovellettava laitteiden painolle.
- Laitteen taakse ei saa olla asennettuna kalusteen takaseinää.