



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Maksymalna moc pobierana	810 W
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	559 x 140 x 537 mm
Wymiary komory gotowania (szerokość x wysokość x głębokość)	525 x 97 x 410 mm
Objętość komory gotowania	20 l
Maksymalny ciężar ładunku	25 kg
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	19,2 kg
Waga	16,4 kg
Stopnie czasowe	1 - 6
Poziomy temperatury	1 - 6
Zakres regulacji temperatury	30 - 100 °C
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Rodzaj wtyczki przewodu zasilającego	C13 / E + F

Opis produktu

- Najwyższa wydajność - Potężny i wszechstronny
- Najlepsze materiały: zastosowanie wysokiej jakości materiałów, jak szkło i uszlachetniony metal
- Intuicyjna obsługa - obsługiwana za pomocą ikon i audio jednostka dotykowa
- Minimalistyczny design - zlicowany z powierzchnią, bez uchwytów, w wersji All Black i spójny z piekarnikiem BORA X BO
- Push2Open - łatwe otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie na front szuflady.
- Łatwe czyszczenie
- Indywidualne opcje obsługi - obsługa możliwa za pomocą ustawień domyślnych lub ręcznej regulacji temperatury i czasu
- BORA Connectivity - rozszerzone możliwości obsługi i funkcje dzięki połączeniu sieciowemu z BORA X BO.

Zakres dostawy

- Szuflada wielofunkcyjna 140mm MS140
- Przewód prądowy z wtyczką typu E + F
- Przewód komunikacyjny
- 5 par Dekoracyjne paski boczne (różne szerokości)
- Akcesoria montażowe
- Uszczelniająca warga
- Instrukcja montażu i obsługi

Dodatkowe wyposażenie

- Szuflada wielofunkcyjna, szklany front 140mm MSF140
- Szuflada wielofunkcyjna Przewód zasilający typu G MSNLG (UK, IE)
- Szuflada wielofunkcyjna Przewód zasilający typu J MSNLJ (CH)

Informacje o produkcie i planowaniu

- Bezpośrednio na szufladzie wielofunkcyjnej można ustawiać inne urządzenia do zabudowy o łącznej masie do 105 kg.
- Podłoże konstrukcyjne musi być zamontowane na stałe oraz przystosowane do masy urządzenia.
- Za urządzeniem nie należy montować tylnej ściany korpusu.