

**tekniske data**

Mål (BxDxH) vægboks	290 x 210 x 140 mm
Mål (BxDxH) frontplade	363 x 7,5 x 209 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 2,8 kg
Materiale	Plast / rustfrit stål
kanaltilslutning	BORA Ecotube
U-værdi i henhold til EN ISO 12567-1	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)

**Produktbeskrivelse**

- optimal udsugningseffekt ved lavest mulige støjniveau
- Udelukkende mekanisk drift
- To klapper med EPS-isolering
- fremragende isoleringsværdi
- integreret vandafledning til det fri
- Lav trykmodstand
- optimeret åbningstryk
- UV-bestandige materialer
- 100 % tæt uden yderligere limning
- inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger

**Leveringsomfang**

- BORA 3box UEBF
- 6 x montagekile af EPS
- drifts-og monteringsvejledning
- 1 x tætning, flad EFD

**Tilbehør**

- BORA 3box vægboks, indgrebsbeskyttelse UEBFES

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Murgennembrydning: 310 x 155 mm
- Kanaltilslutning Ecotube med en mufteåbning flad
- Velegnet til en minimal vægtykkelse på 200 mm
- Vægboksen må ikke drejes 180°, monteres lodret eller med udstødningsåbningen vendt nedad
- Indgrebsbeskyttelsen UEBFES skal bruges, hvis afstanden mellem udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen er mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal
- En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret