

**Tekniset tiedot**

Mitat (L x S x K) kaulus	290 x 210 x 140 mm
Mitat (L x S x K) aukko	363 x 7,5 x 209 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 2,8 kg
Materiaali	Muovi / ruostumaton teräs
kanavaliitos	BORA Ecotube
Lämmönläpäisykerroin EN ISO 12567-1:n mukaan	1,1 W/(m²K)

Tuoteselite

- Optimaalinen imuteho ja alhainen äänitaso
- Täysin mekaaninen toimintaperiaate
- Kaksi läppää, joissa EPS-eriste
- Erinomainen eristysarvo
- Integroitu veden johtaminen ulos
- Vähäinen puristusvastus käytön aikana
- Optimoitu avautumispaino
- UV-säteilyä kestävät materiaalit
- 100-prosenttisen tiivis liimaamatta
- Sisältää tarvittavat Ecotube-tiivisteet

Toimitussisältö

- BORA 3box UEBF
- 6 x EPS-asennuskiilat
- toiminta- ja asennusohjeet
- 1 x litteä tiiviste EFD

Tarvikkeet

- BORA-3box-seinäläpiviennin suojaritilä UEBFES

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Seinäläpivihti: 310 x 155 mm
- Ecotube-kanavaliitintä ja suorakulmainen muhviilitos
- Seinän paksuuden oltava vähintään 200 mm
- Seinäläpivihtiä ei saa kääntää 180° tai asentaa pystysuoraan tai puhallusaukko alaspäin
- Suojaritilä UEBFES on asennettava, jos tuulettimen puhallusaukon ja seinäläpiviennin puhallusaukon välinen etäisyys on alle 900 mm käytettäessä suoraa poistoilmakanavaa
- Poistoilman on virrattava suoraan ulos kaikissa sääolosuhteissa