

**données techniques**

Dimensions coffret mural (LxPxH)	290 x 210 x 140 mm
Dimensions bandeau (LxPxH)	363 x 7,5 x 209 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	env. 2, 8 kg
Matériau	Plastique / Acier inoxydable
raccordement de canaux	BORA Ecotube
Coefficient U selon NF EN ISO 12567-1	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)

**Description du produit**

- performances d'aspiration maximales et émissions sonores minimales
- Fonctionnement purement mécanique
- Deux clapets avec isolation EPS
- pouvoir isolant exceptionnel
- évacuation de l'eau vers l'extérieur
- Faible résistance à la pression en fonctionnement
- pression d'ouverture optimisée
- Matériaux résistants aux UV
- 100 % étanche sans collage supplémentaire
- jointerie Ecotube incluse

**Contenu de la livraison**

- BORA 3box UEBF
- 6 x cales de montage en EPS
- notice de montage
- 1 x joint plat EFD
- 1 x Ecotube canal plat avec tige 375mm EFS375

**Accessoires**

- BORA 3box grille de protection pour coffret mural UEBFES

**Produit- et indications pour l'agencement**

- Perçage du mur : 310 x 155 mm
- Raccordement de canaux Ecotube avec manchon de raccordement plat
- Adapté à une épaisseur de mur minimale de 200 mm
- Le coffret mural ne doit être monté ni à 180°, ni verticalement, ni orienté de sorte à souffler l'air vers le bas.
- La grille de protection UEBFES doit être installée si, avec une conduite droite, la distance entre l'ouverture de refoulement du ventilateur et l'ouverture de rejet du coffret mural est inférieure à 900 mm.
- Il doit pouvoir souffler droit, quelles que soient les conditions météorologiques