



technische gegevens

Afmetingen (b x d x h) muurrooster	290 x 210 x 140 mm
Afmetingen (b x d x h) paneel	363 x 7,5 x 209 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	ca. 2, 8 kg
Materiaal	Kunststof / Roestvrij staal
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
U-waarde conform EN ISO 12567-1	1,1 W/(m ² K)

Productbeschrijving

- Optimale afzuigprestaties en zeer weinig geluid
- Puur mechanische werking
- Twee kleppen met EPS-isolatie
- Uitstekende isolatiewaarde
- Geïntegreerde waterafvoer naar buiten
- Lage drukweerstand wanneer in werking
- Geoptimaliseerde openingsdruk
- UV-bestendige materialen
- 100% lekdicht zonder extra lijmen
- Incl. benodigde Ecotube afdichtingen

Leveringsomvang

- BORA 3box UEBF
- 6 x bevestigingswiggen gemaakt van EPS
- montagehandleiding
- 1 x afdichting vlak EFD
- 1 x Ecotube vlak kanaal met tussenstuk 375mm EFS375

Toebehoren

- BORA 3box muurrooster greepbeschermer UEBFES

Product- en ontwerp aanwijzingen

- Muurdoorvoer: 310 x 155 mm
- Kanaalaansluiting Ecotube met mofvorm vlak
- Geschikt voor een minimale wanddikte van 200 mm
- Het muurrooster mag niet 180° gedraaid, op de smalle kant of met de uitblaasopening naar beneden worden gemonteerd
- De greepbeschermer UEBFES moet worden geplaatst wanneer de afstand tussen de uitblaasopening van de motor en de uitblaasopening van het muurrooster bij een rechte afvoerweg minder dan 900 mm bedraagt
- Het muurrooster moet onafhankelijk van de weersomstandigheden recht kunnen uitblazen