



Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dimensjoner (BxDxH) veggboкс | 290 x 210 x 140 mm |
| Dimensjoner (BxDxH) frontplate | 363 x 7,5 x 209 mm |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) | ca. 2,8 kg |
| Materiale | Plast / rustfritt stål |
| kanaltilkobling | BORA Ecotube |
| U-verdi iht. EN ISO 12567-1 | 1,1 W/(m ² K) |

Produktbeskrivelse

- optimal avtrekkseffekt og minimal støytviking
- Ren mekanisk funksjon
- To klaffer med EPS-isolering
- fremragende isolasjonsverdi
- integrert funksjon for vannavløp
- Lav trykkmotstand i drift
- optimalisert åpningstrykk
- UV-bestandige materialer
- 100 % tett uten ekstra liming
- inklusiv nødvendige Ecotube pakninger

Leveringsomfang

- BORA 3box UEBF
- 6 x monteringskiler i EPS
- bruks- og monteringsanvisning
- 1 x flat pakning EFD

Tilbehør

- BORA 3box veggboкс verne deksel UEBFES

Produkt- og planleggingsmerknader

- Veggåpning: 310 x 155 mm
- Kanaltilkobling Ecotube med en muffeutsparring, flat
- Egned for en veggtykkelse på minst 200 mm
- Veggboксen skal ikke monteres 180° dreid, på høykant eller med utblåsningsåpningen pekende nedover
- Verne dekslet UEBFES skal benyttes når avstanden mellom utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboксen er mindre enn 900 mm og avløpskanalen rett
- Utblåsing må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold