



Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (BxDxH) veggboкс	290 x 210 x 140 mm
Dimensjoner (BxDxH) frontplate	363 x 7,5 x 209 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	ca. 2,8 kg
Materiale	Plast / rustfritt stål
kanaltilkobling	BORA Ecotube
U-verdi iht. EN ISO 12567-1	1,1 W/(m ² K)

Produktbeskrivelse

- optimal avtrekkseffekt og minimal støytutvikling
- Ren mekanisk funksjon
- To klaffer med EPS-isolering
- fremragende isolasjonsverdi
- integrert funksjon for vannavløp
- Lav trykkmotstand i drift
- optimalisert åpningstrykk
- UV-bestandige materialer
- 100 % tett uten ekstra liming
- inklusiv nødvendige Ecotube pakninger

Leveringsomfang

- BORA 3box UEBF
- 6 x monteringskiler i EPS
- bruks- og monteringsanvisning
- 1 x flat pakning EFD

Tilbehør

- BORA 3box veggboкс verne deksel UEBFES

Produkt- og planleggingsmerknader

- Veggåpning: 310 x 155 mm
- Kanaltilkobling Ecotube med en muffeutsparing, flat
- Egnert for en veggtykkelse på minst 200 mm
- Veggboксen skal ikke monteres 180° dreid, på høykant eller med utblåsningsåpningen pekende nedover
- Verne dekslet UEBFES skal benyttes når avstanden mellom utblåsningsåpningen til motoren og utblåsningsåpningen til veggboксen er mindre enn 900 mm og avløpskanalen rett
- Utblåsningsen må foregå rett ut og frem uavhengig av værforhold