



Tekniska data

Mått (BxDxH) väggbox	290 x 210 x 140 mm
Mått (BxDxH) frontplatta	363 x 7,5 x 209 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca. 2,8 kg
Material	Plast / rostfritt stål
kanalanslutning	BORA Ecotube
U-värde enligt EN ISO 12567-1	1,1 W/(m²K)

Produktbeskrivning

- Optimal ångsugseffekt vid lägsta ljudtrycksnivå
- Rent mekaniskt funktionssätt
- Två luckor med EPS-isolering
- Utmärkt isoleringsvärde
- Integrerad vattenavledning på utsidan
- Lågt tryckmotstånd under drift
- Optimerat öppningstryck
- UV-beständiga material
- Hundraprocentig täthet utan ytterligare vidhäftning
- Inklusive nödvändiga Ecotube-tätningar

Leveransomfång

- BORA 3box UEBF
- 6 x monteringskilar av EPS
- driftsinstruktion
- 1 x tätning flat EFD

Tillbehör

- BORA 3box ytterväggsventil ingreppsskydd UEBFES

Produkt- och planeringsanvisningar

- Muröppning: 310 x 155 mm
- Kanalanslutning Ecotube med en platt muffformning
- Lämplig för väggar som är minst 200 mm tjocka
- Ytterväggsventilen får inte monteras vriden 180°, på högkant eller med utblåsningsöppningen neråt
- Ingreppsskyddet UEBFES måste monteras när avståndet mellan utblåsningsöppningarna på motorn och ytterväggsventilen med en rak frånluftskanal uppgår till mindre än 900 mm
- Utblåsning måste ske rakt oberoende av väder.