



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	810 W
Sikring mindst	1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 290 x 537 mm
Mål ovnrums (bredde x højde x dybde)	525 x 247 x 410 mm
Rumfang ovnrums	50 l
Maksimal fyldningsvægt	25 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	24 kg
Vægt	20,7 kg
Tidsfaser	1 - 6
Temperaturniveauer	1 - 6
Temperaturreguleringsområde	30 - 100 °C
Lang tilslutningsledning	1,8 m
Stikket af netledningen	C13 / E+F

Produktbeskrivelse

- Bedste performance - Kraftfuld og alsidig
- De bedste materialer - brug af materialer i høj kvalitet som glas og raffineret metal
- Intuitiv betjening - ikon- og lydunderstøttet touchenhed
- Minimalistisk design - planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
- Push2Open - let åbning med et blidt tryk på skuffefronten
- Rengøringsvenlig
- Komfort - generøst designet opbevaringsplads & bæreevne
- Individuelle betjeningsmuligheder - betjening mulig med standardindstillinger eller manuel temperatur- og tidsregulering
- BORA Connectivity - udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved forbindelse med BORA X BO
- Niveaurist der kan tåle opvaskemaskine

Leveringsomfang

- Multi-skuffe 290mm MS290
- Multi-skuffe niveaurist
- Strømtilslutningsledning med stik type E + F
- Kommunikationsledning
- 5 par dekorative sidelister (forskellige bredder)
- Montagetilbehør
- Tætningslæbe
- Drifts- og monteringsvejledning

Tilbehør

- Multi-skuffe niveaurist MSER
- Multi-skuffe glasfront 290mm MSF290
- Multi-skuffe Strømtilslutningsledning type G MSNLG (UK, IE)
- Multi-skuffe Strømtilslutningsledning type J MSNLJ (CH)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet vægt på 105 kg direkte oven på multi-skuffen.
- Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til enhedernes vægt.
- Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden
- Der kan placeres op til 2 niveauriste i multi-skuffen.