



tekniske data

| | |
|---|-----------------------------|
| Forsyningsspænding, flerfaset | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Forsyningsspænding, enfaset | 220 - 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømförbrug, maksimalt | 7,6 kW (4,4 kW) |
| Sikring/Strømtilslutning, trefaset | 3 x 16 A |
| Sikring/Strømtilslutning, tofaset | 2 x 16 A |
| Sikring/Strømtilslutning, enfaset | 1 x 32 A (1 x 20 A) |
| Mål (BxDxH) | 830 x 515 x 198 mm |
| Vægt (inkl. tilbehør/emballage) | ca. 25 kg |
| Materiale, overflade | SCHOTT CERAN® |
| Effekttrin for kogepladens emhætte | 1 - 9, P |
| Effekttrin for kogeplade | 1 - 9, P |
| Størrelse af udsugningsåbning | 650 x 90 mm |
| Størrelse af kogezone forfra | 230 x 230 mm |
| Størrelse af kogezone bagest | 230 x 230 mm |
| Effekt af kogezone forfra | 2100 W |
| Effekt af kogezone bagest | 2100 W |
| Effekt af kogezone forfra, power-niveau | 3700 W |
| Effekt af kogezone bagest, power-niveau | 3700 W |
| Filtermedium | Aktivt kul med ion-bytter |
| Filtermateriale | Filterpanel med mikrofilter |
| Maksimal levetidsfilter | 150 t (1 år) |

Produktbeskrivelse

- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- variabel hold-varm-funktion

Leveringsomfang

- Glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang og rektangulære zoner BFIU
- Indstrømningsdyse
- rustfrit stål fedtfilter
- Aktivt-kul-filtersæt med ion-bytter
- Flexkanal med fastgørelsesskruer
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- glaskeramisk skrabe
- Kabelclips
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts-og monteringsvejledning
- boreskabelon

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål BFF
- Indstrømningsdyse BFIED
- Konverteringssæt aftræk BUSAE
- Forseglingstape UDB25
- Aktivt-kul-filtersæt med ion-bytter BAKFS (2 stk.)
- Ramme til kogeplader BKR830

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionseget kogevej til induktionskogeplader
- Basic-systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser