



Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Anschlussspannung mehrphasig | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Anschlussspannung einphasig | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme maximal | 7,6 kW (4,4 kW) |
| Absicherung / Netzanschluss dreiphasig | 3 x 16 A (Standard-Anschluss) |
| Absicherung / Netzanschluss zweiphasig | 2 x 16 A |
| Absicherung / Netzanschluss einphasig | 1 x 32 A (1 x 20 A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 830 x 515 x 198 mm |
| Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung) | ca. 25 kg |
| Material Oberfläche | SCHOTT CERAN® |
| Leistungsstufen Kochfeldabzug | 1 - 9, P |
| Leistungsstufen Kochfeld | 1 - 9, P |
| Größe Ausblasöffnung | 650 x 90 mm |
| Größe Kochzone vorne | 230 x 230 mm |
| Größe Kochzone hinten | 230 x 230 mm |
| Leistung Kochzone vorne | 2100 W |
| Leistung Kochzone hinten | 2100 W |
| Leistung Powerstufe Kochzone vorne | 3700 W |
| Leistung Powerstufe Kochzone hinten | 3700 W |
| Filtermedium | Aktivkohle mit Ionentauscher |
| Filtermaterial | Filterpanel mit Feinfilter |
| Standzeit Filter maximal | 150 h (1 Jahr) |

Produktbeschreibung

- effektive Geruchs-beseitigung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- übergroße Kochfläche 4 24
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- maximaler Stauraum
- kompakte Größe
- automatische Abzugssteuerung
- variable Warmhaltefunktion

Lieferumfang

- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BFIU
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilterset mit Ionentauscher
- Flexkanal mit Befestigungsschrauben
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplatzenset
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone

Zubehör

- Edelstahl-Fettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Umrüstset Abluft BUSAE
- Dichtband UDB25
- Aktivkohlefilterset mit Ionentauscher BAKFS (2 Stück)
- Kochfeldrahmen BKR830

Produkt- und Planungshinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Basic Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar