



données techniques

Tension de raccordement polyphasé	380 - 415 V 2N / 3N
Tension de raccordement monophasée	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	7,6 kW (4,4 kW)
Protection par fusible/raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible/raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A)
Dimensions (lpxh)	830 x 515 x 198 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	env. 25 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions ouverture de rejet	650 x 90 mm
Dimensions zone de cuisson avant	230 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	2100 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3700 W
Puissance zone de cuisson arrière niveau Power	3700 W
Filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Matériau de filtre	Panneau avec filtre fin
Durée de vie maximale du filtre	150 h (1 an)

Description du produit

- élimination efficace des odeurs
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Filtre à graisses en acier inoxydable véritable
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Zones de cuisson à induction extra-larges
- Espace de rangement maximal
- Compacité
- Commande automatique du dispositif aspirant
- Fonction de maintien au chaud variable

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction à zones continues avec dispositif aspirant BFIU
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- Set de filtre à charbon actif avec échangeur d'ions
- Tuyau flexible avec vis de fixation
- pattes de montage
- Ruban d'étanchéité
- raclor vitrocéramique
- Pince-câbles
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- notice d'utilisation et de montage
- gabarit de perçage

Accessoires

- Filtre à graisse en acier inoxydable BFF
- Buse d'aspiration BFIED
- Set d'évacuation d'air BUSAE
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Set de filtre à charbon actif avec échangeur d'ions BAKFS (2 pièces)
- Cadre de table de cuisson BKR830

produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Das Basic Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar