



dati tecnici

Volume d'aria max.	658,8 m ³ /h
Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	7,6 kW (4,4 kW)
Fusibile / collegamento alla rete	3 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete	1 x 32 A
Dimensioni (LxPxA)	830 x 515 x 198 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 25 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livelli di potenza	1 - 9, P
Zona di cottura posteriore dimensioni	230 x 230 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni	230 x 230 mm
Zona di cottura anteriore potenza	2100 W
Zona di cottura posteriore potenza	2100 W
Zona di cottura anteriore livello Power	3700 W
Zona di cottura posteriore livello Power	3700 W
Pressione statica max.	375 Pa
Raccordo filtrante	650 x 90 mm
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Superficie filtrante	2 x 0,4 m ²
Durata utile	max. 150 h / 1 anno

Descrizione prodotto

- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Superficie di cottura ultra grande 4 24
- Zone cottura ad induzione "FULL" ultra grandi
- Massimo spazio contenitivo
- Dimensioni compatte
- Comando aspiratore automatico
- Funzione mantenimento calore variabile

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione a tutta superficie in vetroceramica con aspiratore per piano cottura BFIU
- filtro antigrasso in acciaio inox
- Set filtri al carbone attivo con scambiatore di ioni
- Canale Flex con viti di fissaggio
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- raschietto per vetroceramica
- Clip fermacavi
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- maschera di foratura

Accessori

- Filtro per i grassi in acciaio inox BFF
- Ugello di flusso BFIED
- Set di trasformazione aspirante BUSAE
- Nastro di tenuta UDB25
- Set filtri al carbone attivo con scambiatore di ioni BAKFS (2 pz.)
- Bistecchiera UGPI1
- Cornice piano cottura BKR830

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Sistema di aspirazione per piano cottura Basic combinabile con le prese USTF, USTE, USTJ, USTG e USTL
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Cavo di collegamento da prevedere in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore