



dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	7,6 kW (4,4 kW)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A)
Dimensioni (LxPxA)	830 x 515 x 198 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 25 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni apertura di sfiato	650 x 90 mm
Dimensioni zona cottura anteriore	230 x 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	2100 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3700 W
Potenza livello power zona cottura posteriore	3700 W
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto

- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Superficie di cottura ultra grande 4 24
- Zone cottura ad induzione "FULL" ultra grandi
- Massimo spazio contenitivo
- Dimensioni compatte
- Comando aspiratore automatico
- Funzione mantenimento calore variabile

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione a tutta superficie in vetroceramica con aspiratore per piano cottura BFIU
- Bocchetta di entrata
- filtro antigrasso in acciaio inox
- Set filtri al carbone attivo con scambiatore di ioni
- Canale Flex con viti di fissaggio
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- raschietto per vetroceramica
- Clip fermacavi
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- maschera di foratura

Accessori

- Filtro per i grassi in acciaio inox BFF
- Ugello di flusso BFIED
- Set di trasformazione aspirante BUSAE
- Nastro di tenuta UDB25
- Set filtri al carbone attivo con scambiatore di ioni BAKFS (2 pz.)
- Cornice piano cottura BKR830

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura Basic è combinabile con tutte le prese BORA