



technische gegevens

Luchtvolume maximaal	658,8 m ³ /h
Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 / 60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW)
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	830 x 515 x 198 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	ca. 25 kg
Oppervlaktemateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	230 x 230 mm
Kookzone vooraan afmetingen	230 x 230 mm
Kookzone vooraan vermogen	2100 W
Kookzone achteraan vermogen	2100 W
Kookzone vooraan powerniveau	3700 W
Kookzone achteraan powerniveau	3700 W
Statische druk maximaal	375 Pa
Aansluiting recirculatie	650 x 90 mm
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Materiaal	Filterpaneel met fijnfilter
Filtervlak	2 x 0,4 m ²
Gebruiksduur	max. 150 h / 1 jaar

Productbeschrijving

- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- automatische regeling van de afzuiging
- variabele warmhoudfunctie

Leveringsomvang

- Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldafzuiging BFIU
- roestvrijstalen vetfilter
- Actieve-koolfilterset met ionenwisselaar
- Flexibel kanaal met bevestigingsschroeven
- montageklippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjeset
- Bedienings- en montagehandleiding
- boorsjabloon

Toebehoren

- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset luchtafvoer BUSAE
- Tape UDB25
- Actieve-koolfilterset met ionenwisselaar BAKFS (2 stuks)
- Grillpan UGPI1
- Kookveldframe BKR830

product- en ontwerp-aanwijzingen

- Het Basic kookveldafzuigstelsysteem kan met de stopcontacten USTF, USTE, USTJ, USTG en USTL worden gecombineerd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Aansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan