



technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW)
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A)
Afmetingen (b x d x h)	830 x 515 x 198 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	ca. 25 kg
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte uitblaasopening	650 x 90 mm
Grootte kookzone vooraan	230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan	2100 W
Vermogen kookzone achteraan	2100 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan	3700 W
Vermogen Powerniveau kookzone achteraan	3700 W
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Filtermateriaal	Filterpaneel met fijnfilter
Standtijd filter max.	150 h (1 jaar)

Productbeschrijving

- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- automatische regeling van de afzuiging
- variabele warmhoudfunctie

Leveringsomvang

- Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldafzuiging BFIU
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- Actieve-koolfilterset met ionenwisselaar
- Flexibel kanaal met bevestigingsschroeven
- montagelippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding
- boorsjabloon

Toebehoren

- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset luchtafvoer BUSAE
- Tape UDB25
- Actieve-koolfilterset met ionenwisselaar BAKFS (2 stuks)
- Kookveldframe BKR830

product- en ontwerpaanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het BORA Basic kookveldafzuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten