

**Dane techniczne**

Maksymalna ilość powietrza	658,8 m ³ /h
Napięcie na przyłączy	380-415 V 2N / 3N
Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Maksymalna moc pobierana	7,6 kW (4,4 kW)
Bezpiecznik / podłączenie prądu	3 x 16 A
Bezpiecznik / podłączenie prądu	2 x 16 A
Bezpiecznik / podłączenie prądu	1 x 32 A
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	830 x 515 x 198 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	ok. 25 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopień mocy	1-9, P
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	230 x 230 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	230 x 230 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2100 W
Pole grzewcze z tyłu, moc	2100 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3700 W
Pole grzewcze z tyłu, stopień POWER	3700 W
Ciśnienie statyczne, maksymalnie	375 Pa
Przyłącze, obwód zamknięty	650 x 90 mm
Medium filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Materiał	Panel filtrujący z drobnym filtrem
Powierzchnia filtra	2 x 0,4 m ²
Żywotność	maks. 150 godz. / 1 rok

Opis produktu

- Efektywne odprowadzanie zapachów
- najniższy poziom głośności
- łatwe czyszczenie
- filtr tłuszczowy z wysokowartościowej stali szlachetnej
- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- powiększona powierzchnia do gotowania na indukcyjnej płycie grzewczej
- rekordowa oszczędność miejsca
- kompaktowe rozmiary
- automatyczne sterowanie pracą wyciągu
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła

Zakres dostawy

- Indukcyjna, ceramiczna płyta grzewcza, z polami o pełnej powierzchni i z wyciągiem oparów BFIU
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Filtr z węglem aktywnym z wymiennikiem jonowym
- Kanał elastyczny ze śrubami do montażu
- Nakładka montażowa
- Taśma uszczelniająca
- Skrobak do ceramiki
- Klamry do mocowania kabla
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Instrukcja montażu i obsługi
- Szablon wierceń

Dodatkowe wyposażenie

- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej BFF
- Dysza wylotowa BFIED
- Zestaw do przebudowy odprowadzania powietrza BUSAE
- Taśma uszczelniająca UDB25
- Filtr z węglem aktywnym z wymiennikiem jonowym BAKFS (2 sztuki)
- Patelnia grillowa UGP1
- Rama płyty grzejnej BKR830

Informacje o produkcie i planowaniu

- Basic system wyciągu oparów kompatybilny z gniazdkami USTF, USTE, USTJ, USTG i USTL
- W przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zaopatrzyć się w kabel przyłączeniowy we własnym zakresie
- Puszka elektryczna