



**Tekniska data**

Luftvolym maximalt	658,8 m <sup>3</sup> /h
Matningsspänning	380 - 415 V 2N / 3N
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strömförbrukning max.	7,6 kW (4,4 kW)
Säkring/strömförsörjning	3 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	2 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	1 x 32 A
Mått (BxDxH)	830 x 515 x 198 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 25 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokzon bak mått	230 x 230 mm
Kokzon fram mått	230 x 230 mm
Kokzon fram effekt	2100 W
Kokzon bak effekt	2100 W
Kokzon fram powernivå	3700 W
Kokzon bak powernivå	3700 W
Statiskt tryck max.	375 Pa
Anslutning luftcirkulation	650 x 90 mm
Filtermedium	Aktivkol med jonbytare
Material	Filterpanel med finfilter
Filteryta	2 x 0,4 m <sup>2</sup>
Livslängd	max. 150 h / 1 år

**Produktbeskrivning**

- effektiv luktneutralisering
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Extra stor 74 24"-matlagingsyta
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Maximalt förvaringsutrymme
- Kompakt design
- Automatisk ångsugskontroll
- Inställbar varmhållningsfunktion

**Leveransomfång**

- Glaskeramisk induktionshäll med integrerad ångsug och rektangulära zoner BFIU
- rostfria fettfilter
- Set aktivkolfilter med jonbytare
- Flexkanal med fästskruvar
- monteringsband
- Tätningsband
- glaskeramik skrapa
- Kabeldragningsclips
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion
- borrar

**Tillbehör**

- Fettfilter i rostfritt stål BFF
- Inströmningsmunstycke BFIED
- Ombyggnadsset utsug BUSAE
- Tätningsband UDB25
- Set aktivkolfilter med jonbytare BAKFS (2 st.)
- Grillpanna UGPI1
- Spishällsram BKR830

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Basic ångsugssystem, kan kombineras med uttagen USTF, USTE, USTJ, USTG och USTL
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Anslutningskabeln ska tillhandahållas av byggsidan
- Nätanslutningsdosa fram