

CZ Označení spotřeby energie BFIA, BFIU

| Označení produktu | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Sklokeramická varná deska se 4 varnými zónami a integrovanou digestoří | BFIA | BFIU | |
| Provozní režim | Odvod vzduchu | Recirkulace | |
| Spotřeba energie | Hodnota | Hodnota | Norma EN |
| Roční spotřeba energie (AEC_{hood}) | 54,8 kW/a | 51,9 kW/a | 61591 |
| Třída energetické účinnosti | B | * | 61591 |
| Průtok čištěného vzduchu | | | |
| Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood}) | 23,1 | 21,0 | 61591 |
| Třída účinnosti proudění tekutin | B | * | 61591 |
| Osvětlení | | | |
| Světelná účinnost (LE_{hood}) | * lx/W | * lx/W | * |
| Třída světelné účinnosti | * | * | * |
| Filtrace tuků | | | |
| Stupeň 9 maximální (GFE_{hood}) | 91 % | 91 % | 61591 |
| Třída – stupeň 9 normální | B | * | 61591 |
| Filtrace tuků (dodatečný údaj) | | | |
| Stupeň P maximální (GFE_{hood}) | 93 % | 93 % | 61591 |
| Třída – stupeň P maximální | B | * | 61591 |
| Průtok čištěného vzduchu | | | |
| Proudění vzduchu – stupeň 1 minimální | 194,8 m ³ /h | * m ³ /h | 61591 |
| Proudění vzduchu – stupeň 9 normální | 607,3 m ³ /h | * m ³ /h | 61591 |
| Proudění vzduchu – stupeň P maximální (Q_{Max}) | 697,3 m ³ /h | 658,8 m ³ /h | 61591 |
| Hladina akustického výkonu | | | |
| Stupeň 1 minimální | 40 dB(A) | 39 dB(A) | 60704-2-13 |
| Stupeň 9 normální | 66 dB(A) | 67 dB(A) | 60704-2-13 |
| Stupeň P maximální | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 60704-2-13 |
| Hladina akustického tlaku (dodatečný údaj) | | | |
| Stupeň 1 minimální | 27 dB(A) | 26 dB(A) | ** |
| Stupeň 9 normální | 54 dB(A) | 54 dB(A) | ** |
| Stupeň P maximální | 57 dB(A) | 57 dB(A) | ** |
| Údaje dle 66/2014 | | | |
| Příkon ve vypnutém stavu (P_0) | < 0,5 W | < 0,5 W | 61591 |
| Koeficient prodloužení času | 1,2 | 1,2 | 61591 |
| Index energetické účinnosti (EEl_{hood}) | 65,2 | 64,5 | 61591 |
| Průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP}) | 382 m ³ /h | 311,4 m ³ /h | 61591 |
| Tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP}) | 272 Pa | 288 Pa | 61591 |
| Elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP}) | 125 W | 118,5 W | 61591 |

Údaje – označení spotřeby energie

(Údaje týkající se recirkulace se uvádějí volitelně, bez povinnosti označení)

* Tato položka není pro tento produkt relevantní.

** Hladina akustického tlaku byla měřena ve vzdálenosti 1 m (pokles hladiny v závislosti na vzdálenosti) na základě hladiny akustického výkonu podle EN 60704-2-13.

BFIASELDCZ-004