

DK Energimærke BFIA, BFIU

Produktbetegnelse			
Glaskeramisk kogeplade med 4 zoner og integreret emfang	BFIA	BFIU	
Driftsindstilling	Udsugning	Recirkulation	
Energiforbrug	Værdi	Værdi	Norm EN
Årligt energiforbrug (AEC_{hood})	54,8 kW/a	51,9 kW/a	61591
Energieffektivitetsklasse	B	*	61591
Luftkapacitet			
Væskedynamisk effektivitet (FDE_{hood})	23,1	21,0	61591
Væskedynamisk effektivitetsklasse	B	*	61591
Belysning			
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	* lx/Watt	* lx/Watt	*
Belysningseffektivitetsklasse	*	*	*
Fedtfiltreringseffektivitet			
Niveau 9, maks. (GFE_{hood})	91 %	91 %	61591
Klasse niveau 9, normal	B	*	61591
Fedtfiltreringseffektivitet (ekstra angivelse)			
Niveau P maks. (GFE_{hood})	93 %	93 %	61591
Klasse niveau P, maks.	B	*	61591
Luftkapacitet			
Luftstrøm niveau 1, minimum	194,8 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Luftstrøm niveau 9, normal	607,3 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Luftstrøm niveau P, maksimal ($Q_{maks.}$)	697,3 m ³ /h	658,8 m ³ /h	61591
Lydeffektniveau			
Niveau 1, minimum	40 dB(A)	39 dB(A)	60704-2-13
Niveau 9, normal	66 dB(A)	67 dB(A)	60704-2-13
Niveau P, maksimum	70 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Lydtryksniveau (ekstra angivelse)			
Niveau 1, minimum	27 dB(A)	26 dB(A)	**
Niveau 9, normal	54 dB(A)	54 dB(A)	**
Niveau P, maksimum	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Angivelser iht. 66/2014			
Strømforsøg i slukket tilstand (P_o)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Tidsforøgelsesfaktor	1,2	1,2	61591
Energieffektivitetsindeks (EEl_{hood})	65,2	64,5	61591
Luftstrøm i det optimale driftspunkt (Q_{BEP})	382 m ³ /h	311,4 m ³ /h	61591
Tryk i det optimale driftspunkt (P_{BEP})	272 Pa	288 Pa	61591
Effektforbrug i det optimale driftspunkt (W_{BEP})	125 W	118,5 W	61591

Angivelser, energimærke

(Angivelserne for recirkulation er valgfrie og ikke omfattet af mærkningspligt)

* Denne position er ikke relevant for dette produkt.

** Lydtryksniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

BFIASELDDK-004