

דירוג צריכת אנרגיה BFIA, BFIU HE

תיאור המוצר			
	BFIU	BFIA	כריים מזכוכית קרמית עם 4 אזורי בישול וקולט אדים מובנה
	סחרור אוויר	יציאת אוויר	מצב הפעלה
צריכת חשמל			
	תקן EN	ערך	ערך
	61591	51.9 kW/a	54.8 kW/a
	61591	*	B
			צריכת חשמל לשנה (AEC_{hood})
			דירוג יעילות אנרגטית
ספיקה			
	61591	21.0	23.1
	61591	*	B
			יעילות הידרו-דינמית (FDE_{hood})
			דירוג יעילות הידרו-דינמית
תאורה			
	*	lx/Watt *	lx/Watt *
	*	*	*
			יעילות תאורה (LE_{hood})
			דירוג יעילות תאורה
הפרדת שומנים			
	61591	91%	91%
	61591	*	B
			דרגה 9 מרבית (GFE_{hood})
			דירוג דרגה 9 רגילה
הפרדת שומנים (מדידה נוספת)			
	61591	93%	93%
	61591	*	B
			דרגה P מרבית (GFE_{hood})
			דירוג דרגה P מרבית
ספיקה			
	61591	מ"ק/ש *	194.8 מ"ק/ש
	61591	מ"ק/ש *	607.3 מ"ק/ש
	61591	מ"ק/ש 658.8	697.3 מ"ק/ש
			ספיקת אוויר דרגה 1 מינימלית
			ספיקת אוויר דרגה 9 רגילה
			ספיקת אוויר דרגה 3 מרבית (Q_{Max})
עוצמת רעש			
	60704-2-13	39 dB(A)	40 dB(A)
	60704-2-13	67 dB(A)	66 dB(A)
	60704-2-13	70 dB(A)	70 dB(A)
			דרגה 1 מינימלית
			דרגה 9 רגילה
			דרגה P מרבית
לחץ קול (מדידה נוספת)			
	**	26 dB(A)	27 dB(A)
	**	54 dB(A)	54 dB(A)
	**	57 dB(A)	57 dB(A)
			דרגה 1 מינימלית
			דרגה 9 רגילה
			דרגה P מרבית
הנתונים נמדדו לפי תקן 66/2014			
	61591	0.5 W >	0.5 W >
	61591	1.2	1.2
	61591	64.5	65.2
	61591	מ"ק/ש 311.4	מ"ק/ש 382
	61591	288 Pa	272 Pa
	61591	118.5 W	125 W
			כניסת מתח במצב כבוי (P_o)
			גורם התארכות זמן
			אינדקס יעילות אנרגטית (EEl_{hood})
			ספיקת אוויר בנקודה המיטבית (Q_{BEP})
			לחץ בנקודה המיטבית (P_{BEP})
			מתח כניסה בנקודה המיטבית (W_{BEP})

נתוני דירוג צריכת אנרגיה

(מדידת נתוני סחרור האוויר היא אופציונלית ולא חלה עליה חובת התווייה ודירוג)

* אינו רלוונטי למוצר זה.

** רמת לחץ הקול נמדדת במרחק של 1 מ' (ירידה תלוית-מרחק ברמת הרעש) בהתבסס על רמת עוצמת הרעש לפי תקן EN 60704-2-13.