



tekniske data

Luftmængde maks.	697,3 m ³ /h
Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,6 kW (4,4 kW)
Sikring / Strømtilslutning	3 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	2 x 16 A
Statisk tryk, maks.	372 Pa
Sikring / Strømtilslutning	1 x 32 A
Mål (BxDxH)	830 x 515 x 198 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 25 kg
Tilslutning, udsugningssiden	BORA Ecotube
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Niveauer	1 - 9, P
Kogezone bagerst, mål	230 x 230 mm
Kogezone forrest, mål	230 x 230 mm
Kogezone forrest, effekt	2100 W
Kogezone bagerst, effekt	2100 W
Kogezone forrest, power-niveau	3700 W
Kogezone bagest, power-niveau	3700 W
Statisk tryk, maks.	372 Pa

Produktbeskrivelse

- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- variabel hold-varm-funktion
- Børnesikring

Leveringsomfang

- Glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang og rektangulære zoner BFIA
- rustfrit stål fedtfilter
- Aftrækskanalforlænger, horisontal BLAVH
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- glaskeramisk skrabe
- Kabelclips
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts-og monteringsvejledning

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål BFF
- Indstrømningsdyse BFIED
- Konverteringssæt recirkulation BUSU
- Forseglingstape UDB25
- Grillpande UGPI1
- Ramme til kogeplader BKR830
- Forlænger til aftrækskanal BLAVH1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Basic emfangssystem kan kombineres med stikdåserne USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionseget kogeudrustning til induktionskogeplader
- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Aftræksvejens maksimale længde, 6 m - med tillægs-rørmotoren er maks. 10 m muligt