



tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,6 kW (4,4 kW)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A (1 x 20 A)
Mål (BxDxH)	830 x 515 x 198 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 25 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra	230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra	2100 W
Effekt af kogezone bagest	2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3700 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	3700 W

Produktbeskrivelse

- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- variabel hold-varm-funktion
- Børnesikring

Leveringsomfang

- Glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang og rektangulære zoner BFIA
- Indstrømningsdyse
- rustfrit stål fedtfilter
- Aftrækskanalforlænger, horisontal BLAVH
- monteringsstroppe
- Forseglingstape
- glaskeramisk skrabe
- Kabelclips
- Højdeudligningsplade-sæt
- drifts- og monteringsvejledning

Tilbehør

- Fedtfilter i rustfrit stål BFF
- Indstrømningsdyse BFIED
- Konverteringssæt recirkulation BUSU
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR830
- Forlænger til aftrækskanal BLAVH1

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Brug af et ekstra rørventilationsmodul til meget lange eller komplekse udsugningsveje er muligt
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til induktionskogeplader
- Basic-systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser