



Technische Daten

Luftvolumen maximal	697,3 m ³ /h
Anschlussspannung	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,6 kW (4,4 kW)
Absicherung / Netzanschluss	3 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	1 x 32 A
Abmessungen (BxTxH)	830 x 515 x 198 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 25 kg
Anschluss abluftseitig	BORA Ecotube
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen	1 - 9, P
Kochzone hinten Größe	230 x 230 mm
Kochzone vorne Größe	230 x 230 mm
Kochzone vorne Leistung	2100 W
Kochzone hinten Leistung	2100 W
Kochzone vorne Powerstufe	3700 W
Kochzone hinten Powerstufe	3700 W
Statischer Druck maximal	372 Pa

Produktbeschreibung

- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- übergroße Kochfläche 4 24
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- maximaler Stauraum
- kompakte Größe
- automatische Abzugssteuerung
- variable Warmhaltefunktion
- Kindersicherung

Lieferumfang

- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BFIA
- Edelstahl-Fettfilter
- Abluftkanalverlängerung horizontal BLAVH
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör

- Edelstahl-Fettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Umrüstset Umluft BUSU
- Dichtband UDB25
- Grillpfanne UGPI1
- Kochfeldrahmen BKR830
- Abluftkanalverlängerung BLAVH1

Produkt- und Planungshinweise

- Basic Kochfeldabzugssystem kombinierbar mit den Steckdosen USTF, USTE, USTJ, USTG und USTL
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Abluftweglänge max. 6 m - mit dem Ergänzungsrohlüfter sind max. 10 m möglich