



**Tekniset tiedot**

Monivaiheinen verkkojännite	380-415 V 2N/3N
Yksivaiheinen verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	7,6 kW (4,4 kW)
Sulakesuojaus / kolmivaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / kaksivaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / yksivaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A)
Mitat (L x S x K)	830 x 515 x 198 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 25 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Keittotason tehotasot	1-9, P
kanavaliitos	BORA Ecotube
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2 100 W
Takakeittoalueen teho	2 100 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3 700 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	3 700 W

**Tuoteselite**

- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Erikoissuuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Maksimaalinen säilytystila
- Kompakti koko
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus
- Säädettävä lämpimänpitotoiminto
- lapsisuojaus

**Toimitussisältö**

- Lasikeraaminen rajaton induktiokeittotaso ja keittotason höyrynpisto BFIA
- Höyrynpistoritilä
- rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Poistoilmakanavan vaakasuuntainen pidennysosa BLAVH
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Johtopidikkeet
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

**Tarvikkeet**

- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF
- Höyrynpistoritilä BFIED
- Muutossetti, kiertoilma BUSU
- Tiivisteteippi UDB25
- Keittotason kehys BKR830
- Poistoilmakanavan pidennysosa BLAVH1

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Ei sisällä liitäntäjohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Pitkissä tai monimutkaisissa poistoilmareiteissä voidaan käyttää ylimääräistä kanavatuuletinta
- Huomaa, että induktiokeittotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Basic- keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa