



**technische gegevens**

Luchtvolume maximaal	697,3 m <sup>3</sup> /h
Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 / 60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW)
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Statische druk maximaal	372 Pa
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	830 x 515 x 198 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	ca. 25 kg
Aansluiting luchtafvoerszijde	BORA Ecotube
Oppervlaktemateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	230 x 230 mm
Kookzone vooraan afmetingen	230 x 230 mm
Kookzone vooraan vermogen	2100 W
Kookzone achteraan vermogen	2100 W
Kookzone vooraan powerniveau	3700 W
Kookzone achteraan powerniveau	3700 W
Statische druk maximaal	372 Pa

**Productbeschrijving**

- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- automatische regeling van de afzuiging
- variabele warmhoudfunctie
- kinderbeveiliging

**Leveringsomvang**

- Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldafzuiging BFIA
- roestvrijstalen vetfilter
- Luchtafvoerkanaalverlenging horizontaal BLAVH
- montageklippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

**Toebehoren**

- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset recirculatie BUSU
- Tape UDB25
- Grillpan UGPI1
- Kookveldframe BKR830
- Luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1

**product- en ontwerp-aanwijzingen**

- Het Basic kookveldafzuigingsysteem kan met de stopcontacten USTF, USTE, USTJ, USTG en USTL worden gecombineerd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Aansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Luchtafvoerweg max. 6 m - met de aanvullende buismotor tot max. 10 m