



### Tekniske spesifikasjoner

Luftvolum maksimal	697,3 m <sup>3</sup> /t
Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømførbukt maksimalt	7,6 kW (4,4 kW)
Sikring/strømtilkobling	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling	2 x 16 A
Statisk trykk maksimalt	372 Pa
Sikring/strømtilkobling	1 x 32 A
Dimensjoner (BxDxH)	830 x 515 x 198 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	ca. 25 kg
Tilkobling avtrekksluftside	BORA Ecotube
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokesone bak dimensjoner	230 x 230 mm
Kokesone foran dimensjoner	230 x 230 mm
Kokesone foran effekt	2100 W
Kokesone bak effekt	2100 W
Kokesone foran power-trinn	3700 W
Kokesone bak power-trinn	3700 W
Statisk trykk maksimalt	372 Pa

### Produktbeskrivelse

- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- ekstra stor kokeflate 4 24
- ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- automatisk avtrekksstyring
- fleksibel hold varm-funksjon
- barnesikring

### Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære kokesoner og avtrekk BFIA
- fettfilter i rustfritt stål
- Forlengelse av utluftkanal BLAVH
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- skraper til glasskeramiske overflater
- Kabelføringsklips
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

### Tilbehør

- Fettfilter i rustfritt stål BFF
- Innløpsdyse BFIED
- Ombyggingssett resirkulering BUSU
- Forseglingstape UDB25
- Grillpanne UGPI1
- Plattetoppamme BKR830
- Kanalforlengelse utluft BLAVH1

### Produkt- og planleggingsmerknader

- Basic avtrekksystem kan kombineres med stikkontaktene USTF, USTE, USTJ, USTG og USTL
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Tilkoblingsledning må stilles til disposisjon ved montering
- Netttilkoblingsboks foran
- Avtrekksvei maks. 6 m lengde - med ekstra motor maks. 10 m lengde mulig