



Tekniska data

Luftvolym maximalt	697,3 m ³ /h
Matningsspänning	380 - 415 V 2N / 3N
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strömförbrukning max.	7,6 kW (4,4 kW)
Säkring/strömförsörjning	3 x 16 A
Säkring/strömförsörjning	2 x 16 A
Statiskt tryck max.	372 Pa
Säkring/strömförsörjning	1 x 32 A
Mått (BxDxH)	830 x 515 x 198 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 25 kg
Anslutning utluftssida	BORA Ecotube
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer	1 - 9, P
Kokzon bak mått	230 x 230 mm
Kokzon fram mått	230 x 230 mm
Kokzon fram effekt	2100 W
Kokzon bak effekt	2100 W
Kokzon fram powernivå	3700 W
Kokzon bak powernivå	3700 W
Statiskt tryck max.	372 Pa

Produktbeskrivning

- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Extra stor "4 24"-matlagingsyta
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Maximalt förvaringsutrymme
- Kompakt design
- Automatisk ångsugskontroll
- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll med integrerad ångsug och rektangulära zoner BFIA
- rostfria fettfilter
- Utsugskanalförlängning horisontal BLAVH
- monteringsband
- Tätningsband
- glaskeramik skrapa
- Kabeldragningsclips
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Fettfilter i rostfritt stål BFF
- Inströmningsmunstycke BFIED
- Ombyggnadsset luftcirkulation BUSU
- Tätningsband UDB25
- Grillpanna UGPI1
- Spishällsram BKR830
- Utsugskanalförlängning BLAVH1

Produkt- och planeringsanvisningar

- Basic ångsugssystem, kan kombineras med uttagen USTF, USTE, USTJ, USTG och USTL
- Observera att induktionslämpliga kokkärn måste användas vid induktionsspishällar
- Anslutningskabeln ska tillhandahållas av byggsidan
- Nätanslutningsdosa fram
- Utsugsvägens längd max. 6 m - max. 10 m är möjligt med den extra rörmotorn