



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	7,6 kW (4,4 kW)
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A (1 x 20 A)
Mått (BxDxH)	830 x 515 x 198 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 25 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
kanalanslutning	BORA Ecotube
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3700 W
Effekt Powernivå kokzon bak	3700 W

Produktbeskrivning

- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Extra stor "4 24"-matlagingsyta
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Maximalt förvaringsutrymme
- Kompakt design
- Automatisk ångsugskontroll
- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll med integrerad ångsug och rektangulära zoner BFIA
- Inströmningsmunstycke
- rostfria fettfilter
- Utsugskanalförlängning horisontal BLAVH
- monteringsband
- Tätningsband
- glaskeramik skrapa
- Kabeldragningsclips
- Set höjdujtjämningsplattor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Fettfilter i rostfritt stål BFF
- Inströmningsmunstycke BFIED
- Ombyggnadsset luftcirkulation BUSU
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR830
- Utsugskanalförlängning BLAVH1

Produkt- och planeringsanvisningar

- Anslutningskabel tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- Det är möjligt att montera ytterligare en rörmotor för mycket långa resp. komplexa frånluftsträckor
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Basic ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag