



### Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380 - 415 V 2N / 3N
Jednofázové napájecí napětí	220 - 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Jištění / třífázové napájení	3 × 16 A
Jištění / dvoufázové napájení	2 × 16 A
Jištění / jednofázové napájení	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	21,8 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně odsavače do varné desky	1-9, P
Výkonové stupně varné desky	1-9, P
připojení potrubí	BORA Ecotube
Velikost levé přední varné zóny	Ø 210 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 175 mm
Velikost pravé přední varné zóny	230 × 230 mm
Velikost pravé zadní varné zóny	230 × 230 mm
Výkon levé přední varné zóny	2300 W
Výkon levé zadní varné zóny	1400 W
Výkon pravé přední varné zóny	2100 W
Výkon pravé zadní varné zóny	2100 W
Výkon levé přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Výkon levé zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	2100 W
Výkon pravé přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Výkon pravé zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W

### Popis výrobku

- Intuitivní ovládání sControl
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- Automatická funkce přemostění
- extra velké varné zóny s celoplošnou indukcí
- integrovaná vana k zachycení tuků
- maximální úložná plocha
- kompaktní velikost
- automatické řízení odsavače
- velkorysá záchytná vana - Sběrný objem 3 litry

### Rozsah dodávky

- Celoplošnou indukci / indukční varná deska s integrovaným odsavačem - odtah ven PURMA
- Přívodní tryska černá
- tukový filtr z nerezové oceli
- Návod k použití a k montáži
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Kryt pouzdra elektrické přípojky
- Montážní příslušenství pro elektrickou přípojku

### Příslušenství

- Přívodní tryska černá PUED
- Přívodní tryska barva greige PUEDG
- Přívodní tryska červená PUEDR
- Přívodní tryska jadeitová PUEDJ
- Přívodní tryska oranžová PUEDO
- Přívodní tryska modrá PUEDB
- Tukový filtr z nerezové oceli PUEF
- Těsnicí páska UDB25
- Rám varné desky BKR760
- Celoplošnou indukční grilovací pánev KWGPFI

### Pokyny k výrobce a k plánování

- Síťový kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádoby určené pro indukci
- Systém pro odtah par lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Není kompatibilní s univerzálními ventilátory BORA.