

**tekniske data**

Forsyningsspænding, flerfaset	380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset	3 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, tofaset	2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	21,8 kg
Materiale, overflade	Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte	1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forrest til venstre	Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre	Ø 175 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre	230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre	230 x 230 mm
Effekt for kogezone forrest til venstre	2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre	1400 W
Effekt for kogezone forrest til højre	2100 W
Effekt for kogezone bagest til højre	2100 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre	3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre	2100 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre	3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre	3000 W

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv sControl betjening
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Automatisk brofunktion
- ekstrastore kogezone ifm. induktion med rektangulære zoner
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- maksimal opbevaringsplads
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring
- rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter

**Leveringsomfang**

- Flexibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURMA
- Indgangsdyse, sort
- rustfrit stål fedtfilter
- drifts- og monteringsvejledning
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning

**Tilbehør**

- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indløbsdysse, grå PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Grillpande intelligent induktion KWGPFI

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionseget kogegej til induktionskogeplader
- Systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer