



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 - 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning enfase	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring / strømtilkobling trefase	3 x 16 A
Sikring / strømtilkobling tofase	2 x 16 A
Sikring / strømtilkobling enfase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	760 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	21,8 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk	1 - 9, P
Effektnivå platetopp	1 - 9, P
kanaltilkobling	BORA Ecotube
Størrelse kokesone foran til venstre	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak til venstre	Ø 175 mm
Størrelse kokesone foran til høyre	230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak til høyre	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran til venstre	2300 W
Effekt kokesone bak til venstre	1400 W
Effekt kokesone foran til høyre	2100 W
Effekt kokesone bak til høyre	2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran til venstre	3000 W
Effekt power-trinn kokesone bak til venstre	2100 W
Effekt power-trinn kokesone foran til høyre	3000 W
Effekt power-trinn kokesone bak til høyre	3000 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- automatisk brofunksjon
- ekstra store kokesoner på induksjonstopp med rektangulære soner
- integrert fettoppsamlingsbeholder
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- automatisk avtrekksstyring
- stor oppsamlingsbeholder - Samlingsvolum 3 liter

Leveringsomfang

- platetopp med rektangulære soner / induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURMA
- Innløpsdyse svart
- fettfilter i rustfritt stål
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringsstilbehør for nettilkobling

Tilbehør

- Innløpsdyse svart PUED
- Innløpsdyse greige PUEDG
- Innløpsdyse rød PUEDR
- Innløpsdyse jadedrønn PUEDJ
- Innløpsdyse oransje PUEDO
- Innløpsdyse blå PUEDB
- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760
- Grillpanne induksjon med rektangulære soner KWGPFI

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Avtrekksystemet kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer