



Technické údaje

Pripojovacie napätie polyfáza	380 - 415 V 2N / 3N
Pripojovacie napätie jednofázové	220 - 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálny príkon	7600 W (4400 W / 3600 W)
Poistka / sieťové pripojenie trojfázové	3 x 16 A
Poistka / sieťové pripojenie dvojfázové	2 x 16 A
Poistka / sieťové pripojenie jednofázové	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	760 x 515 x 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	21,8 kg
Materiál povrchu	Sklokeramická
Výkonové stupne systém odťahu pár	1 - 9, P
Výkonové stupne varná doska	1 - 9, P
Zapojenie kanála	BORA Ecotube
Veľkosť varná zóna vpredu vľavo	Ø 210 mm
Veľkosť varná zóna vzadu vľavo	Ø 175 mm
Veľkosť varná zóna vpredu vzadu	230 x 230 mm
Veľkosť varná zóna vzadu vzadu	230 x 230 mm
Výkon varná zóna vpredu vľavo	2300 W
Výkon varná zóna vzadu vľavo	1400 W
Výkon varná zóna vpredu vpravo	2100 W
Výkon varná zóna vzadu vpravo	2100 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	3000 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	2100 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vpravo	3000 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vpravo	3000 W

Opis produktu

- Intuitívne biele ovládanie sControl
- Minimálna hlučnosť
- Ľahké čistenie
- Automatická funkcia premostenia
- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou
- integrovaná miska na zachytenie tuku
- Maximálny úložný priestor
- Kompaktné rozmery
- Automatické riadenie odťahu
- Veľká prepadová vaňa s objemom 3 litre

Rozsah dodávky

- celoplošná indukčná/indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár - odvod vzduchu PURMA
- Prívodná dýza čierna
- Filter na tuk z ušľachtilej ocele
- Návod na obsluhu a montáž
- Montážne svorky
- Tesniaca páska
- Súprava podložiek pre vyrovnanie výšky
- Kryt skrine sieťovej prípojky
- Montážne príslušenstvo pre sieťovú prípojku

Príslušenstvo

- Prívodná dýza čierna PUED
- Prívodná dýza sivobéžová PUEDG
- Prívodná dýza červená PUEDR
- Prívodná dýza jadeitová zelená PUEDJ
- Prívodná dýza oranžová PUEDO
- Prívodná dýza modrá PUEDB
- Tukový filter z nerezovej ocele PUEF
- Tesniaca páska UDB25
- Rám varnej dosky BKR760
- Grilovacia panvica na povrchovú Indukčná KWGPFI

Poznámky k produktu a plánovaniu

- Sieťový kábel musí byť k dispozícii na mieste
- Sieťová zásuvka vpredu
- Potrubný systém BORA Ecotube je optimálne prispôsobený pre BORA digestory a zabezpečuje 100 % funkciu a ten najlepší výkon
- Zabezpečte dostatočné vetranie pod varnou doskou
- Druh montáže: zapustená alebo na povrchu
- Zásuvky príp. police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné v prípade údržby a čistenia
- Upozorňujeme, že indukčný riad sa musí používať s indukčnými varnými doskami
- Systém digestora je kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Žiadna kompatibilita s BORA univerzálnymi ventilátormi