



Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning enfasig	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strömförbrukning max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring / strömförsörjning trefas	3 x 16 A
Säkring / strömförsörjning tvåfas	2 x 16 A
Säkring / strömförsörjning enfas	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	21,8 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
kanalanslutning	BORA Ecotube
Storlek kokzon fram vänster	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 175 mm
Storlek kokzon fram höger	230 x 230 mm
Storlek kokzon bak höger	230 x 230 mm
Effekt kokzon fram vänster	2300 W
Effekt kokzon bak vänster	1400 W
Effekt kokzon fram höger	2100 W
Effekt kokzon bak höger	2100 W
Effekt powernivå kokzon fram vänster	3000 W
Effekt powernivå kokzon bak vänster	2100 W
Effekt powernivå kokzon fram höger	3000 W
Effekt powernivå kokzon bak höger	3000 W

Produktbeskrivning

- intuitiv sControl manövrering
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- automatisk bryggningsfunktion
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Integrerat dropptråg
- Maximalt förvaringsutrymme
- Kompakt design
- Automatisk ångsugskontroll
- Stort översvämningstråg - Samlingsvolym 3 liter

Leveransomfång

- flexinduktions-/induktionshäll med integrerad ångsug – frånluft PURMA
- Inströmningsmunstycke svart
- rostfria fettfilter
- driftsinstruktion
- Monteringsklämmor
- Tätningsband
- Set höjdtjämningsplattor
- Täckkåpa nätanslutning
- Monteringstillbehör för nätanslutning

Tillbehör

- Inströmningsmunstycke svart PUED
- Inströmningsmunstycke greige PUEDG
- Inströmningsmunstycke rött PUEDR
- Inströmningsmunstycke jadegrönt PUEDJ
- Inströmningsmunstycke orange PUEDO
- Inströmningsmunstycke blått PUEDB
- Fettfilter PUEF i rostfritt stål
- Tätningsband UDB25
- Spishällsram BKR760
- Grillpanna flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringsanvisningar

- Strömförsörjningsledning tillhandahålls av kunden
- Nätanslutningsdosa fram
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Ångsugssystemet kan kombineras med alla BORA-uttag
- Ej kompatibel med BORAs universalmotorer