



Technické údaje

Pripojovacie napätie polyfáza	380 - 415 V 2N / 3N
Pripojovacie napätie jednofázové	220 - 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálny príkon	7600 W (4400 W / 3600 W)
Poistka / sieťové pripojenie trojfázové	3 x 16 A
Poistka / sieťové pripojenie dvojfázové	2 x 16 A
Poistka / sieťové pripojenie jednofázové	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	760 x 515 x 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	23,6 kg
Materiál povrchu	Sklokeramická
Výkonové stupne systém odťahu pár	1 - 9, P
Výkonové stupne varná doska	1 - 9, P
Veľkosť varná zóna vpredu vľavo	Ø 210 mm
Veľkosť varná zóna vzadu vľavo	Ø 175 mm
Veľkosť varná zóna vpredu vzadu	230 x 230 mm
Veľkosť varná zóna vzadu vzadu	230 x 230 mm
Výkon varná zóna vpredu vľavo	2300 W
Výkon varná zóna vzadu vľavo	1400 W
Výkon varná zóna vpredu vpravo	2100 W
Výkon varná zóna vzadu vpravo	2100 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	3000 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	2100 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vpravo	3000 W
Výkon varná zóna so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vpravo	3000 W
Filtračné médium	Aktívnym uhlím s iónovým výmenníkom
Filtračný materiál	Filtračný panel s jemným filtrom
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)

Opis produktu

- Intuitívne biele ovládanie sControl
- eSwap – jednoduchá výmena filtra
- Efektívne odstránenie zápachu
- Minimálna hlučnosť
- Lahké čistenie

- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou
- Automatická funkcia premostenia
- integrovaná miska na zachytenie tuku
- Maximálny úložný priestor
- Automatické riadenie odťahu

Rozsah dodávky

- Celoplošná indukčná/indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár – recirkulácia PURMU
- Prívodná dýza čierna
- Filter na tuk z ušľachtilej ocele
- Filter s aktívnym uhlím
- Návod na obsluhu a montáž
- Šablóna vrtu
- Montážne svorky
- Tesniaca páska
- Súprava podložiek pre vyrovnanie výšky
- Kryt skrine sieťovej prípojky
- Montážne príslušenstvo pre sieťovú prípojku

Príslušenstvo

- Prívodná dýza čierna PUED
- Prívodná dýza sivobéžová PUEDG
- Prívodná dýza červená PUEDR
- Prívodná dýza jadeitová zelená PUEDJ
- Prívodná dýza oranžová PUEDO
- Prívodná dýza modrá PUEDB
- Tukový filter z nerezovej ocele PUEF
- Filter s aktívnym uhlím PUAKF
- Tesniaca páska UDB25
- Rám varnej dosky BKR760
- Jednotka čističky vzduchu s teleskopickým vyťahovaním PULBTA
- Grilovacia panvica na povrchovú Indukčná KWGPFI

Poznámky k produktu a plánovaniu

- Sieťový kábel musí byť k dispozícii na mieste
- Sieťová zásuvka vpredu
- Na pripojenie na zadnú stenu korpusu je jednotka čističky vzduchu Ecotube vybavená teleskopickým vyťahovaním (vytiahnutie do 80 mm)
- Pri nadmerne hlbokých spodných skrinkách varnej dosky je možné teleskopické vyťahovanie jednotky čističky vzduchu predĺžiť o ďalšie teleskopické vyťahovanie PULBTA o 105 mm (dostupné v rámci príslušenstva)
- Zabezpečte dostatočné vetranie pod varnou doskou
- Druh montáže: zapustená alebo na povrchu
- Zásuvky príp. police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné v prípade údržby a čistenia
- Upozorňujeme, že indukčný riad sa musí používať s indukčnými varnými doskami
- Systém digestora je kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami