



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingseffekt maksimalt	1,4 A
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Antall regulerbare kjølekretser	2
Justerbart temperaturområde i kjøledel	+3 °C til +9 °C
Antall BORA Fresh zero-skuffer	2
Maksimal levetid filter	1 år
Antall oppbevaringsflater i kjøledel	5
Temperaturområde i frysedel	-15 °C til -26 °C
Avrimingsprosedyre	NoFrost
Lagringstid ved feil iht. global standard (GS)	9 h
Frysekapasitet på 24 timer iht.global standard (GS)	6 kg / 24 h
Antall skuffer i frysedelen	3
Lengde tilførselsslange	2,2 m
Tilkobling tilførselsslange	3 / 4"
Monteringstype	Innebygd apparat
Maksimal dørvekt kjøledel/frysedel	18 / 12 kg
Dørhengsling	rett til ombytting
Døråpningsvinkel	115°
Plugg type strømkabel	landsspesifikk
Dimensjoner (bredde x høyde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vekt	68,8 kg
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	72 kg
Totalvolum	246 l
Volum på kjølerom	175 l
hvorav BORA Fresh zero	71,2 l
Volum på fryserom	71 l
Utslipp av luftbåren lyd	34 dB(A)
Energiklasse	D

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero
- Ice Maker inkl. fast vanntilkobling
- No Frost
- Frisk luft
- Førsteklasses design
- Enkel håndtering
- Høy fleksibilitet og funksjonalitet
- Utstyrspakke og tilbehør kan velges individuelt
- Enkel rengjøring
- BORA Connect - innebygd tilkobling

Betjening

- Innstilling av temperatur i kjøleområdet (3 °C til 9 °C)
- Innstilling av temperatur i fryseområdet (-15 °C til -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock
- IceMaker on/off

Utstyr/funksjoner

- 3x høydejusterbare glassplater
- 1x flaskehylle til dør, med silikonmatte
- 3x høydejusterbare hermetikkhyller til dør, med silikonmatte
- 2x uttakbare BORA Fresh zero -skuffer inkl. uttrekkbare hyller og 1x fuktreguleringsdeksel
- 1x multibrett med opphøyde kanter
- 1x skilleplate inkl. multimatte
- 1x luktfilter
- 1x viftedeksel
- 3x fryseskuffer
- 1x Ice Maker inkl. vanntilkobling

Sikkerhet

- Door open alarm
- Power fail alarm

Leveringsomfang

- Cool kjøle- og frysekombinasjon med vanntilkobling C178KGW
- bruks- og monteringsanvisning
- Nettledning landsspesifikk (2,2m)
- Tilbehør til montering

Tilbehør

- Cool utstyrspakke Better kjøle- og frysekombinasjon K178S1
- Cool utstyrspakke Best kjøle- og frysekombinasjon K178S2
- Luktfilter KGFK
- Multibrett KMT
- Isbitklype KEWZ
- Flaskeåpner KFOE
- Serveringsbrett KSB
- Multioppheng KMH
- Pigget flerbruksmatte KMI
- Oppbevaringsboks KVB
- Sorteringsbrett KSW
- Oppbevaringskål KVS
- Forberedelsesform KVF

Produkt- og planleggingsmerknader

- Fastmontert dør
- Utskiftbar dørpakning
- Lukkedemping
- 2x justerbare føtter for høydejustering
- Nivelleringskinner
- Magnetlist mellom møbel og apparatdør
- Omstillbar dørhengsling