

**tekniske data**

Tilslutningsværdi, maksimal	1,4 A
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Antal justerbare kølekredsløb	2
Justerbart temperaturområde køledel	+3 °C til +9 °C
Antal BORA Fresh zero-beholdere	2
Maksimal levetidsfilter	1 år
Antal aflægningsflader køledel	5
Temperaturområde frysedel	-15 °C til -26 °C
Afrimningsmetode	NoFrost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS	9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS	6 kg / 24 h
Antal skuffer i frysedelen	3
Monteringstype	Indbygget apparat
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel	18 / 12 kg
Dørstopper	ret ombytlig
Døråbningsvinkel	115°
Stikket af netledningen	landespecifik
Mål (bredde x højde x dybde)	559 x 1770 x 546 mm
Vægt	66,6 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	69,2 kg
Samlet volumen	245 l
Volumen køleskuffer	175 l
heraf BORA Fresh zero	71,2 l
Volumen fryseskuffer	70 l
Luftbårne lydmissioner	34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse	D

Produktbeskrivelse

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Frisk luft
- Førsteklasses design
- Nem håndtering
- Høj fleksibilitet og funktionalitet
- Udstyrspakker og tilbehør kan vælges individuelt
- Rengøringsvenlig
- BORA Connect - Connectivity integreret

Betjening

- Indstilling af temperatur, køleområde (3 °C til 9 °C)
- Indstilling af temperatur, fryseområde (-15 °C til -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Indretning / funktioner

- 3x glasplader, der kan indstilles i højden
- 1x højdeindstillelig opbevaringshylde til flasker inkl. silikonemåtte
- 3x højdeindstillelige opbevaringshylder inkl. silikonemåtte
- 2x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. udtrækkelige hylder og 1x fugtreguleringslåg
- 1x multibakke inkl. holdelister
- 1x adskiller inkl. multimåtte
- 1x lugtfilter
- 1x ventilatorafdækning
- 3x frysebeholdere
- Tør bagvæg køledel

Sikkerhed

- Door open alarm
- Power fail alarm

Leveringsomfang

- Cool køle-frysekombination C178KG
- drifts-og monteringsvejledning
- Netttilslutningen afhænger af det enkelte land (2,2m)
- Tilbehør til montering

Tilbehør

- Cool udstyrspakke Better til køle-frysekombination K178S1
- Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombination K178S2
- Lugtfilter KGFK
- Multibakke KMT
- Istang KEWZ
- Oplukker KFOE
- Serveringsbræt KSB
- Multiophæng KMH
- Multimåtte med pigge KMI
- Opbevaringsbeholder KVB
- Sorteringsbeholdere KSW
- Opbevaringsbakke KVS
- Forberedelsesform KVF

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering af fast dør
- Udskiftelig tætningsliste til dør
- Lukkedæmper
- 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
- Nivelleringskinner
- Magnetliste mellem møblet og apparatets dør
- Udskiftelig dørstopper